



Cable de Parcheo UTP / Cat6 / 7 m (22.97 ft) / Azul / 10 Gbps / RJ45

SKU: LP-UT6-700-BU    Marca: LINKEDPRO BY EPCOM    Categoría: Patch Cords

\$101.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;\*><h2 style='color: inherit; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-bottom: 20px;\*>Cable de Parcheo UTP Cat6 de Alto Rendimiento</h2><p style='color: inherit; line-height: 1.6; margin-bottom: 15px;\*>Este cable de parcheo UTP Cat6 está diseñado para satisfacer las exigencias de redes LAN de alta demanda en entornos profesionales. Ofrece un rendimiento de hasta 10 Gbps a distancias de hasta 55 metros, superando ampliamente los requerimientos de transmisión de datos 10/100/1000 Base-TX. Su construcción sin apantallamiento (UTP) con impedancia de 100 ohms lo convierte en la solución estándar más empleada para conectar puntos de la sala de telecomunicaciones al área de trabajo.</p><p style='color: inherit; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;\*>Con una longitud de 7.0 metros (22.97 pies) y conectores RJ45 8(8) en ambos extremos, este cable azul proporciona la flexibilidad necesaria para instalaciones organizadas, capacidad de crecimiento futuro y facilidad de administración en infraestructuras de red empresariales.</p><h3 style='color: inherit; margin-top: 25px; margin-bottom: 15px;\*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;\*><li>Rendimiento de hasta 10 Gbps a 55 metros de distancia</li><li>Impedancia característica de 100 ohms sin apantallamiento adicional</li><li>Compatibilidad IEEE 802.3/3u/3ab para redes 10/100/1000 Base-TX</li><li>Conectores RJ45 8(8) en ambos extremos para conexión directa</li><li>Longitud de 7.0 metros (22.97 pies) en color azul para identificación</li></ul><h3 style='color: inherit; margin-top: 25px; margin-bottom: 15px;\*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 25px;\*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;\*><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 8px; font-size: 0.9em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;\*>Categoría</div><div style='color: inherit; font-size: 1.05em;\*>Cat6</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;\*><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 8px; font-size: 0.9em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;\*>Tipo de Cable</div><div style='color: inherit; font-size: 1.05em;\*>UTP (Unshielded Twisted Pair)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;\*><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 8px; font-size: 0.9em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;\*>Longitud</div><div style='color: inherit; font-size: 1.05em;\*>7.0 m (22.97 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;\*><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 8px; font-size: 0.9em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;\*>Color</div><div style='color: inherit; font-size: 1.05em;\*>Azul</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;\*><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 8px; font-size: 0.9em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;\*>Conectores</div><div style='color: inherit; font-size: 1.05em;\*>RJ45 8(8) en ambos extremos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;\*><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 8px; font-size: 0.9em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;\*>Impedancia</div><div style='color: inherit; font-size: 1.05em;\*>100 ohms</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;\*><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 8px; font-size: 0.9em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;\*>Rendimiento Máximo</div><div style='color: inherit; font-size: 1.05em;\*>Hasta 10 Gbps a 55 m</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;\*><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 8px; font-size: 0.9em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;\*>Estándares</div><div style='color: inherit; font-size: 1.05em;\*>IEEE 802.3/3u/3ab</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;\*><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 8px; font-size: 0.9em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;\*>Compatibilidad de Red</div><div style='color: inherit; font-size: 1.05em;\*>10/100/1000 Base-TX</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;\*><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 8px; font-size: 0.9em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;\*>Aplicación</div><div style='color: inherit; font-size: 1.05em;\*>Redes LAN de alta demanda</div></div><h3 style='color: inherit; margin-top: 25px; margin-bottom: 15px;\*>Definiciones Técnicas</h3><p style='color: inherit; line-height: 1.6; margin-bottom: 15px;\*><strong style='color: inherit;\*>UTP (Unshielded Twisted Pair):</strong> Cable de pares trenzados más simple y empleado, sin ningún tipo de apantalla adicional y con una impedancia característica de 100 ohms. Es la opción estándar para la mayoría de instalaciones de red en interiores.</p><p style='color: inherit; line-height: 1.6; margin-bottom: 15px;\*><strong style='color: inherit;\*>Cat6:</strong> Categoría diseñada como interfaz física para conectar los puntos de la sala de telecomunicaciones en el área de trabajo, adecuándose a las especificaciones de la norma IEEE 802.3/3u/3ab en redes LAN con transmisión de datos 10/100/1000 Base-TX con un rendimiento que supera 1 Gbps.</p></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                              |
|------------------|----------------------------------------------|
| Característica 1 | Rendimiento de hasta 10 Gbps a 55 metros     |
| Característica 2 | Impedancia de 100 ohms sin apantallamiento   |
| Característica 3 | Conectores RJ45 en ambos extremos            |
| Característica 4 | Compatible con redes 10/100/1000 Base-TX     |
| Característica 5 | Diseñado para LAN de alta demanda            |
| Característica 6 | Flexibilidad en instalación y administración |