



Cable de Parcheo UTP Cat6 / 7.0 m (22.97 ft) / 1 Gbps / RJ45 / Blanco

SKU: LP-UT6-700-WH Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$78.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable de parcheo UTP Cat6 diseñado para redes LAN de alto rendimiento con transmisión de datos superior a 1 Gbps. Su construcción sin blindaje (Unshielded Twisted Pair) ofrece máxima flexibilidad para instalaciones en entornos de alta densidad de cableado. El conector RJ45 8(8) asegura compatibilidad universal con equipos de red estándar. Con impedancia característica estable de 100 ohms, garantiza integridad de señal en distancias de hasta 7 metros. Cumple rigurosamente con estándares IEEE 802.3/3u/3ab y TIA/EIA-568-B.2 para infraestructura de telecomunicaciones confiable.

Características Principales

- Transmisión 10/100/1000 Base-TX para redes LAN de alto rendimiento
- Conector RJ45 8(8) para conectividad universal con equipos estándar
- Impedancia característica de 100 ohms para señal estable y confiable
- Diseño sin blindaje (UTP) para máxima flexibilidad de instalación
- Cumplimiento con estándares IEEE 802.3/3u/3ab y TIA/EIA-568-B.2
- Longitud de 7.0 metros (22.97 pies) para conexiones de sala de telecomunicaciones a área de trabajo

Especificaciones Técnicas

Longitud	7.0 m (22.97 ft)
Conector	RJ45 8(8)
Velocidad de Transmisión	10/100/1000 Base-TX
Impedancia	100 Ohms
Estándares	IEEE 802.3/3u/3ab, TIA/EIA-568-B.2
Tipo de Cable	Par Trenzado No Apantallado (UTP)
Color	Blanco

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión 10/100/1000 Base-TX para redes LAN
Característica 2	Conector RJ45 8(8) para conectividad universal
Característica 3	Impedancia 100 ohms para señal estable
Característica 4	Diseño sin blindaje para máxima flexibilidad
Característica 5	Cumple IEEE 802.3/3u/3ab y TIA/EIA-568-B.2
Característica 6	Instalación sencilla en entornos de alta densidad