

Cable de Parcheo UTP / Cat6A / 24 AWG / 4 ft (1.2 m) / CM / Azul

SKU: UTP6AX4BU Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

Garantía: 5 años

$483.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable de parcheo UTP categoría 6A/clase EA diseñado para conexiones de red de alto desempeño en centros de datos y entornos empresariales. Utiliza conductores de cobre 24 AWG trenzados en pares y separados por una cruceta central, rodeados por cinta matriz patentada y forro ignífugo CM. Sus plugs modulares de rendimiento mejorado en ambos extremos incluyen funda de alivio de tensión y garantizan compatibilidad con los esquemas de cableado T568A y T568B. Soporta transmisión de 10 Gb/s y frecuencias hasta 500 MHz, además de alimentación PoE avanzada conforme a IEEE 802.3af/at/bt. La presentación azul de 4 ft (1.2 m) facilita la identificación y el manejo gracias a su diámetro nominal de 6.4 mm.

Características Generales

Cable UTP Cat6A/Clase EA con transmisión de 10 Gb/s.

Cinta matriz patentada que suprime la diafonía exógena.

Conductores de cobre 24 AWG de alta conductividad.

Compatibilidad con esquemas de cableado T568A y T568B.

Soporte para PoE avanzado IEEE 802.3af/at/bt.

Plug modular de rendimiento mejorado con funda de alivio de tensión.

Forro ignífugo CM para instalaciones en interiores.

Diámetro nominal de 6.4 mm para mejor manejo.

Disponible en múltiples colores y longitudes.

Desempeño

Categoría 6A / Clase EA.

Ancho de banda hasta 500 MHz.

Velocidad de transmisión de 10 Gb/s.

Cinta matriz patentada para reducción de diafonía.

Compatibilidad T568A y T568B.

Soporte PoE avanzado IEEE 802.3af/at/bt.

Físicas / Eléctricas

Conductor: cobre 24 AWG.

Tipo: par trenzado no blindado (UTP).

Diámetro nominal: 6.4 mm.

Clasificación de cubierta: CM (interiores).

Color: azul.

Longitud: 4 ft (1.2 m).

Conectores: plug modular de rendimiento mejorado en ambos extremos.

Funda de alivio de tensión en cada plug.

Contenido del Paquete

Cable de parcheo UTP Cat6A de 4 ft (1.2 m), color azul.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Transmisión de 10 Gb/s para redes de alto rendimiento**
Característica 2	**Cinta matriz patentada que reduce la diafonía exógena**
Característica 3	**Compatibilidad T568A/B para integración flexible en campo**
Característica 4	**Soporta PoE avanzado IEEE 802.3af/at/bt**
Característica 5	**Conductores de cobre de alta conductividad para mejor señal**
Característica 6	**Forro ignífugo CM para uso seguro en interiores**