

Cable de Parcheo UTP / Cat6A / 24 AWG / CM / 2.13 m (7 ft) / Verde

SKU: UTP6AX7GR Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

Garantía: 3 años

$547.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de parcheo UTP Categoría 6A/Clase EA están construidos con cable de cobre de par trenzado 24 AWG con un plug modular de rendimiento mejorado en cada extremo. Los conductores de cobre están trenzados en pares y separados por una cruceta central, mientras que los cuatro pares están rodeados por cinta matriz patentada y un forro ignífugo. Esta configuración suprime la diafonía exógena y permite una transmisión confiable de 10 Gb/s a frecuencias de hasta 500 MHz. El diseño incluye funda de alivio de tensión en cada plug modular y está disponible en múltiples colores y longitudes para flexibilidad de diseño en centros de datos y redes empresariales.

Características Principales

Cable U/UTP sólido 24 AWG para mayor durabilidad y rendimiento

Diseño con cruceta central y cinta matriz patentada que reduce la diafonía exógena

Soporta transmisión de 10 Gb/s a frecuencias hasta 500 MHz

Certificado Cat6A y Clase EA según estándares ANSI/TIA e ISO

Chapado en oro 50 µm para conectividad confiable y resistencia a la corrosión

Cumple PoE Tipo 3 y 4 con 2500 ciclos de vida para aplicaciones de alimentación remota

Forro ignífugo CM para instalaciones seguras en entornos comerciales

Plug modular de rendimiento mejorado con funda de alivio de tensión

Especificaciones Técnicas

Categoría

Cat6A / Clase EA

Tipo de Cable

U/UTP (Sin blindaje)

Calibre de Conductor

24 AWG sólido

Material del Conductor

Cobre

Longitud

2.13 m (7 pies)

Color

Verde

Clasificación del Forro

CM (Comunicaciones General)

Velocidad de Transmisión

10 Gb/s

Ancho de Banda

Hasta 500 MHz

Chapado de Contactos

Oro 50 µm

Soporte PoE

Tipo 3 y Tipo 4

Ciclos de Vida (PoE)

2500 ciclos

Estándares

ANSI/TIA, ISO

Conectores

Plug modular mejorado (2 extremos)

Alivio de Tensión

Funda integrada en cada plug

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Sólido 24 AWG para mayor durabilidad**
Característica 2	**Cruceta central y cinta matriz reduce diafonía**
Característica 3	**10 Gb/s hasta 500 MHz certificado**
Característica 4	**Chapado en oro 50 µm para conectividad confiable**
Característica 5	**Cumple PoE Tipo 3 y 4 con 2500 ciclos**
Característica 6	**Forro ignífugo CM para instalaciones seguras**