

Cable de Parcheo UTP / Cat6A / 24 AWG / CM / 3.05 m (10 pies) / Amarillo

SKU: UTP6AX10YL Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

Garantía: 5 años

$612.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de parcheo UTP Categoría 6A/Clase EA están construidos con cable de cobre de par trenzado 24 AWG y un plug modular de rendimiento mejorado en cada extremo. Los conductores de cobre están trenzados en pares y separados por una cruceta central, mientras que los cuatro pares están rodeados por cinta matriz patentada y un forro ignífugo CM. Esta cinta matriz suprime la diafonía exógena y permite una transmisión confiable de 10 Gb/s, ideal para entornos de alta densidad de datos.

Características Principales

Rendimiento Categoría 6A que supera estándares hasta 500 MHz

Transmisión 10 Gb/s con supresión efectiva de diafonía

Conductor de cobre trenzado 24 AWG para óptima conductividad

Compatibilidad con esquemas de cableado T568A y T568B

Funda de alivio de tensión en conectores para mayor durabilidad

Múltiples colores y longitudes disponibles para flexibilidad de diseño

Especificaciones Técnicas

Categoría

6A / Clase EA

Tipo de Cable

UTP (Par Trenzado No Blindado)

Calibre del Conductor

24 AWG

Material del Conductor

Cobre trenzado

Clasificación del Forro

CM (Comunicaciones General)

Ancho de Banda

Hasta 500 MHz

Velocidad de Transmisión

10 Gb/s

Longitud

3.05 m (10 pies)

Color

Amarillo

Conectores

Plug modular de rendimiento mejorado

Esquemas de Cableado

T568A y T568B

Estructura Interna

Cruceta central + cinta matriz

Protección de Conectores

Funda de alivio de tensión

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Rendimiento superior hasta 500 MHz**
Característica 2	**Transmisión 10 Gb/s con baja diafonía**
Característica 3	**Conductor cobre trenzado 24 AWG**
Característica 4	**Compatibilidad T568A y T568B**
Característica 5	**Funda de alivio de tensión integrada**
Característica 6	**Múltiples opciones de color y longitud**