



Cable de Parcheo UTP, Cat6A, 24 AWG, CM, Color Amarillo, 9.14 Metros (30 Pies)

SKU: UTP6AX30YL Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$804.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Los cables de parcheo UTP Categoría 6A/Clase EA, están contruidos con cable de cobre de par trenzado 24 AWG con un plug modular de rendimiento mejorado en cada extremo. <li style='margin-bottom: 5px;*>Los conductores de cobre en el cable de parcheo están trenzados en pares y separados por una cruceta central. <li style='margin-bottom: 5px;*>Los cuatro pares están rodeados por cinta matriz y un forro ignifugo. <li style='margin-bottom: 5px;*>La cinta matriz patentada suprimirá la diafonía exógena y permitirá una transmisión de 10 Gb/s. <li style='margin-bottom: 5px;*>El cable de parcheo se ofrece en múltiples colores y longitudes para una flexibilidad de diseño con una funda de alivio de tensión en cada plug modular. </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Rendimiento Categoría 6A: Supera todos los estándares ANSI / TIA-568.2-D Categoría 6A e ISO 11801 Clase EA para todas las frecuencias de hasta 500 MHz <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro nominal: 6.4 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumplimiento FCC y ANSI: Cumple con ANSI / TIA-1096-A (anteriormente FCC Parte 68); contactos chapados con 50 micras de oro para un rendimiento superior <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumplimiento IEC: Cumple con IEC 60603-7 <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumplimiento PoE: Clasificado para 2500 ciclos con IEEE 802.3af / 802.3at y 802.3bt tipo 3 y tipo 4 <li style='margin-bottom: 5px;*>Grado de flamabilidad: CM </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión 10 Gb/s con rendimiento hasta 500 MHz
Característica 2	Cintas matriz patentadas que suprimen diafonía exógena
Característica 3	Conductores de cobre trenzado con cruceta central
Característica 4	Compatibilidad dual T568A y T568B
Característica 5	Chapado en oro de 50 micras en contactos
Característica 6	Fundas de alivio de tensión en ambos extremos