



Cable de Parcheo UTP, Cat6A, 24 AWG, CM, Color Azul, 15.24 Metros (50 Pies)

SKU: UTP6AX50BU Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$1,136.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de parcheo UTP Categoría 6A/Clase EA, están contruidos con cable de cobre de par trenzado 24 AWG con un plug modular de rendimiento mejorado en cada extremo. Los conductores de cobre en el cable de parcheo están trenzados en pares y separados por una cruceta central. Los cuatro pares están rodeados por cinta matriz y un forro ignifugo. La cinta matriz patentada suprimirá la diafonía exógena y permitirá una transmisión de 10 Gb/s. El cable de parcheo se ofrece en múltiples colores y longitudes para una flexibilidad de diseño con una funda de alivio de tensión en cada plug modular. Todos los cables de conexión son compatibles con los esquemas de cableado T568A y T568B.

Información Técnica

- Rendimiento Categoría 6A:** Supera todos los estándares ANSI / TIA-568.2-D Categoría 6A e ISO 11801 Clase EA para todas las frecuencias de hasta 500 MHz
- Diámetro nominal:** 6.4 mm
- Cumplimiento FCC y ANSI:** Cumple con ANSI / TIA-1096-A (anteriormente FCC Parte 68); contactos chapados con 50 micras de oro para un rendimiento superior
- Cumplimiento IEC:** Cumple con IEC 60603-7
- Cumplimiento PoE:** Clasificado para 2500 ciclos con IEEE 802.3af / 802.3at y 802.3bt tipo 3 y tipo 4
- Grado de flamabilidad:** CM

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión 10 Gb/s con supresión de diafonía
Característica 2	Contactos chapados en oro de 50 micras
Característica 3	Compatibilidad dual T568A y T568B
Característica 4	Cinta matriz patentada para aislamiento
Característica 5	Ferro ignifugo grado CM
Característica 6	Conductores de cobre trenzado optimizado