



Cable de Parcheo UTP, Cat6A, 24 AWG, CM, Color Blanco, 3.05 Metros (10 Pies)

SKU: UTP6AX10 Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$472.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de descripción

Los cables de parcheo UTP Categoría 6A/Clase EA, están contruidos con cable de cobre de par trenzado 24 AWG con un plug modular de rendimiento mejorado en cada extremo. Los conductores de cobre en el cable de parcheo están trenzados en pares y separados por una crucetra central. Los cuatro pares están rodeados por cinta matriz y un forro ignífugo. La cinta matriz patentada suprimirá la diafonía exógena y permitirá una transmisión de 10 Gb/s. El cable de parcheo se ofrece en múltiples colores y longitudes para una flexibilidad de diseño con una funda de alivio de tensión en cada plug modular. Todos los cables de conexión son compatibles con los esquemas de cableado T568A y T568B.

Sección de especificaciones

- Rendimiento Categoría 6A:** Supera todos los estándares ANSI / TIA-568.2-D Categoría 6A e ISO 11801 Clase EA para todas las frecuencias de hasta 500 MHz
- Diámetro nominal:** 6.4 mm
- Cumplimiento FCC y ANSI:** Cumple con ANSI / TIA-1096-A (anteriormente FCC Parte 68); contactos chapados con 50 micras de oro para un rendimiento superior
- Cumplimiento IEC:** Cumple con IEC 60603-7
- Cumplimiento PoE:** Clasificado para 2500 ciclos con IEEE 802.3af / 802.3at y 802.3bt tipo 3 y tipo 4
- Grado de flamabilidad:** CM

Separador

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión 10 Gb/s con rendimiento Cat6A
Característica 2	Cinta matriz patentada reduce diafonia exógena
Característica 3	Contactos chapados en oro de 50µm para durabilidad
Característica 4	Diseño CM ignífugo con 2500 ciclos PoE+
Característica 5	Compatibilidad T568A y T568B sin herramientas
Característica 6	Conductores de cobre trenzados con cruceta central