



Cable de Parcheo UTP, Cat6A, 24 AWG, CM, Color Gris, 0.91 Metros (3 Pies)

SKU: UTP6AX3GY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$356.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este cable de parcheo UTP Categoría 6A/Clase EA está diseñado para entornos profesionales que demandan alto rendimiento en transmisión de datos. Construido con conductores de cobre trenzado de 24 AWG y equipado con plugs modulares de rendimiento mejorado en cada extremo, garantiza conectividad confiable en redes de área local de alta velocidad. La innovadora cinta matriz patentada suprime eficazmente la diafonía exógena, permitiendo alcanzar velocidades de transmisión de 10 Gb/s. Su funda de alivio de tensión en cada extremo prolonga la durabilidad del conector, mientras que el chapado en oro de 50 micras asegura contactos eléctricos óptimos y resistencia a la corrosión. Disponible en múltiples colores y longitudes para máxima flexibilidad de diseño en centros de datos y infraestructuras de red empresarial.

Características Principales

- Rendimiento Cat6A** para transmisión a 10 Gb/s
- Conductores de cobre trenzado 24 AWG** con cruceta central
- Cinta matriz patentada** para supresión de diafonía exógena
- Chapado en oro de 50 micras** en contactos del plug
- Compatibilidad** con esquemas de cableado T568A y T568B
- Forro ignífugo CM** (Comunicaciones General)
- Fundas de alivio de tensión** en ambos extremos
- Cumplimiento** de estándares ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801

Especificaciones Técnicas

Categoría	Clase	Especificaciones Técnicas
Cat6A	Clase EA	Tipos de Cable: UTP (Par Trenzado No Blindado)
		Calibre de Conductores: 24 AWG
		Material de Conductores: Cobre trenzado
		Velocidad de Transmisión: 10 Gb/s
		Clasificación de Forro: CM (Comunicaciones General)
		Longitud: 0.91 m (3 pies)
		Color: Gris
		Chapado en Contactos: Oro 50 micras
		Esquemas de Cableado: T568A / T568B
		Estándares: ANSI/TIA-568.2-D, ISO 11801
		Conectores: Plug modular mejorado (2 unidades)
		Accesorios de Protección: Funda de alivio de tensión en cada plug
		Estructura Interna: Cruceta central + cinta matriz

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión 10 Gb/s con rendimiento Cat6A
Característica 2	Supresión de diafonía con cinta matriz patentada
Característica 3	Conductores de cobre trenzado 24 AWG
Característica 4	Chapado en oro de 50 micras en contactos
Característica 5	Compatibilidad T568A y T568B
Característica 6	Cumple ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801