



Cable de Parcheo UTP, Cat6A, 24 AWG, CM, Color Gris, 2.13 Metros (7 Pies)

SKU: UTP6AX7GY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$422.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de parcheo UTP Categoría 6A/Clase EA, están contruirdos con cable de cobre de par trenzado 24 AWG con un plug modular de rendimiento mejorado en cada extremo. Los conductores de cobre en el cable de parcheo están trenzados en pares y separados por una cruceta central. Los cuatro pares están rodeados por cinta matriz y un forro ignifugo. La cinta matriz patentada suprimirá la diafonía exógena y permitirá una transmisión de 10 Gb/s. El cable de parcheo se ofrece en múltiples colores y longitudes para una flexibilidad de diseño con una funda de alivio de tensión en cada plug modular. Todos los cables de conexión son compatibles con los esquemas de cableado T568A y T568B.

Especificaciones Técnicas

- Rendimiento Categoría 6A:** Supera todos los estándares ANSI / TIA-568.2-D Categoría 6A e ISO 11801 Clase EA para todas las frecuencias de hasta 500 MHz
- Diámetro nominal:** 6.4 mm
- Cumplimiento FCC y ANSI:** Cumple con ANSI / TIA-1096-A (anteriormente FCC Parte 68); contactos chapados con 50 micras de oro para un rendimiento superior
- Cumplimiento IEC:** Cumple con IEC 60603-7
- Cumplimiento PoE:** Clasificado para 2500 ciclos con IEEE 802.3af / 802.3at y 802.3bt tipo 3 y tipo 4
- Grado de flamabilidad:** CM

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión 10 Gb/s para redes de alto rendimiento
Característica 2	Cinta matriz patentada que elimina diafonía exógena
Característica 3	Contactos con chapa de oro de 50 micras para conexión confiable
Característica 4	Forro ignifugo CM para instalaciones en plenum general
Característica 5	Compatibilidad con esquemas T568A y T568B
Característica 6	Fundas de alivio de tensión en conectores para mayor durabilidad