



Cable de Parcheo UTP, Cat6A, 24 AWG, CM, Color Negro, 1.52 Metros (5 Pies)

SKU: UTP6AX5BL Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$389.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px; color: inherit;'> <p>Los cables de parcheo UTP Categoría 6A/Clase EA, están contruidos con cable de cobre de par trenzado 24 AWG con un plug modular de rendimiento mejorado en cada extremo. Los conductores de cobre en el cable de parcheo están trenzados en pares y separados por una cruceira central. Los cuatro pares están rodeados por cinta matriz y un forro ignífugo. La cinta matriz patentada suprimirá la diafonía exógena y permitirá una transmisión de 10 Gb/s. El cable de parcheo se ofrece en múltiples colores y longitudes para una flexibilidad de diseño con una funda de alivio de tensión en cada plug modular. Todos los cables de conexión son compatibles con los esquemas de cableado T568A y T568B.</p></div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Información Técnica</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rendimiento Categoría 6A: Supera todos los estándares ANSI / TIA-568.2-D Categoría 6A e ISO 11801 Clase EA para todas las frecuencias de hasta 500 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro nominal: 6.4 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumplimiento FCC y ANSI: Cumple con ANSI / TIA-1096-A (anteriormente FCC Parte 68); contactos chapados con 50 micras de oro para un rendimiento superior <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumplimiento IEC: Cumple con IEC 60603-7 <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumplimiento PoE: Clasificado para 2500 ciclos con IEEE 802.3af / 802.3at y 802.3bt tipo 3 y tipo 4 <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de flamabilidad: CM</div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión 10 Gb/s con cinta matriz patentada
Característica 2	Contactos chapados con 50 micras de oro
Característica 3	Compatible con estándares T568A y T568B
Característica 4	Cumple ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase EA
Característica 5	Diseño ignífugo CM resistente a altas temperaturas
Característica 6	Fundas de alivio de tensión en ambos conectores