



SKU: UTP28X22RD Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de descripción

Los cables de parcheo UTP Categoría 6A/Clase EA, están contruidos con cable de cobre de par trenzado 24 AWG con un plug modular de rendimiento mejorado en cada extremo. Los conductores de cobre en el cable de parcheo están trenzados en pares y separados por una cruceta central. Los cuatro pares están rodeados por cinta matriz y un forro ignífugo. La cinta matriz patentada suprimirá la diafonía exógena y permitirá una transmisión de 10 Gb/s. El cable de parcheo se ofrece en múltiples colores y longitudes para una flexibilidad de diseño con una funda de alivio de tensión en cada plug modular. Todos los cables de conexión son compatibles con los esquemas de cableado T568A y T568B.

Sección de especificaciones

Flex-wrap: rgpa; 20px; margin-bottom: 30px;

1 1 250px; color: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;

flex-direction: column;

padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;

padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;

Rendimiento Categoría 6A: Supera todos los estándares ANSI / TIA-568.2-D Categoría 6A e ISO 11801 Clase EA para todas las frecuencias hasta 500 MHz.

Diámetro nominal: 6.4 mm.

Cumple con ANSI / TIA-1096-A (anteriormente FCC Parte 68); contactos chapados con 50 micras de oro para un rendimiento superior.

Cumple con IEC 60603-7.

Cumplimiento PoE: Clasificado para 2500 ciclos con IEEE 802.3af / 802.3at y 802.3bt tipo 3 y tipo 4.

Grado de inflamabilidad: CM.

Separador

border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión 10 Gb/s hasta 500 MHz
Característica 2	Cinta matriz reduce diafonia exógena
Característica 3	Conductores sólidos 24 AWG de alta durabilidad
Característica 4	Funda ignífuga CM para seguridad
Característica 5	Contactos chapados en oro de baja resistencia
Característica 6	Compatible con T568A y T568B