

# Cable de Parcheo UTP / Cat6A / 24 AWG / CM / 1.52 m (5 pies) / Verde

SKU: UTP6AX5GR  Marca: PANDUIT  Categoría: Patch Cords

Garantía: 5 años

**$504.66**

Precios con IVA incluido

## DESCRIPCIÓN

Cable de parcheo UTP Categoría 6A/Clase EA diseñado para infraestructuras de red de alto rendimiento. Construido con conductores de cobre 24 AWG trenzados en pares y separados por una cruceta central, optimizado para entornos profesionales que demandan confiabilidad y velocidad. La cinta matriz patentada suprime eficazmente la diafonía exógena, habilitando transmisiones de 10 Gb/s. Cuenta con forro ignífugo CM de 6.4 mm de diámetro nominal, contactos con chapado de 50 micras de oro para durabilidad superior, y fundas de alivio de tensión en cada conector modular. Disponible en múltiples colores y longitudes para máxima flexibilidad de diseño en centros de datos y salas de telecomunicaciones.

Características Principales

Rendimiento certificado para transmisión 10 Gb/s Ethernet

Supresión de diafonía exógena mediante cinta matriz patentada

Conductores 24 AWG de cobre con cruceta central de separación

Contactos con chapado de oro de 50 micras para conectividad óptima

Compatibilidad dual con estándares de cableado T568A y T568B

Fundas de alivio de tensión integradas en conectores modulares

Especificaciones Técnicas

Categoría

6A / Clase EA

Tipo de Cable

UTP (Par Trenzado No Blindado)

Calibre de Conductores

24 AWG

Material de Conductores

Cobre

Velocidad de Transmisión

10 Gb/s

Chapado de Contactos

50 micras de oro

Clasificación de Forro

CM (Comunicaciones General)

Propiedades del Forro

Ignífugo

Diámetro Nominal

6.4 mm

Longitud

1.52 m (5 pies)

Color

Verde

Esquemas de Cableado

T568A / T568B

Normas Aplicables

ANSI/TIA-1096-A, IEC 60603-7

Elementos de Construcción

Cruceta central, cinta matriz, alivio de tensión

## ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| Característica 1 | **Transmisión 10 Gb/s con supresión de diafonía exógena** |
| Característica 2 | **Conductores 24 AWG con cruceta central y cinta matriz** |
| Característica 3 | **Contactos con chapado de 50 micras de oro** |
| Característica 4 | **Forro ignífugo CM con diámetro de 6.4 mm** |
| Característica 5 | **Compatibilidad con esquemas T568A y T568B** |
| Característica 6 | **Fundas de alivio de tensión en conectores modulares** |