Sin imagen disponible

Cable de Parcheo UTP / Cat6A / 24 AWG / CM / Rojo / 0.3 m (1 pie)

SKU: UTP6AX1RD Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

Garantía: 5 años

$419.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de parcheo UTP Categoría 6A/Clase EA están construidos con cable de cobre de par trenzado 24 AWG con un plug modular de rendimiento mejorado en cada extremo. Los conductores de cobre están trenzados en pares y separados por una cruceta central que mantiene la integridad de la señal. Los cuatro pares están rodeados por cinta matriz patentada y un forro ignífugo CM, logrando suprimir la diafonía exógena y permitir una transmisión confiable de 10 Gb/s. Cada plug modular incluye una funda de alivio de tensión que protege la conexión durante instalaciones y movimientos frecuentes.
Características principales
Cable UTP Cat6A 24 AWG con cruceta central
Transmisión 10 Gb/s hasta 500 MHz
Baja diafonía gracias a cinta matriz patentada
Compatibilidad T568A y T568B para flexibilidad de cableado
Contactos con 50 micras de oro para máxima durabilidad
Cumple estándares PoE IEEE 802.3bt Tipo 4
Especificaciones técnicas
Categoría
Cat6A / Clase EA

Calibre de conductor
24 AWG

Tipo de cable
UTP (Unshielded Twisted Pair)

Clasificación de forro
CM (Comunicaciones General)

Longitud
0.3 m (1 pie)

Color
Rojo

Ancho de banda
500 MHz

Velocidad de transmisión
10 Gb/s

Estandarización de pines
T568A / T568B

Contactos
50 micras de oro

Soporte PoE
IEEE 802.3bt Tipo 4

Estructura interna
Cruceta central + cinta matriz

Terminación
Plug modular con funda de alivio de tensión

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Transmisión 10 Gb/s hasta 500 MHz**
Característica 2	**Cinta matriz patentada reduce diafonía**
Característica 3	**Contactos con 50 micras de oro**
Característica 4	**Compatible con T568A y T568B**
Característica 5	**Soporta PoE IEEE 802.3bt Tipo 4**
Característica 6	**Cruceta central separa pares trenzados**