



SKU: UTP28X7VL Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

diámetro reducido están contruidos con cable de cobre de par trenzado sin blindaje calibre 28 AWG, con clasificación dual CM/LSZH para máxima versatilidad en diferentes entornos de instalación. Los plugs modulares RJ45 de alto rendimiento garantizan conectividad confiable en aplicaciones de red exigentes. Disponibles en múltiples longitudes y colores para facilitar la organización y flexibilidad del diseño de infraestructura de cableado estructurado.

Características Principales

- Rendimiento** Cat6A certificado hasta 500 MHz
- Calibre** 28 AWG con diámetro nominal de 4.7 mm
- Compatibilidad** completa con PoE IEEE 802.3af/at/bt
- Rango de temperatura operativa:** -40°C a 75°C
- Cumplimiento** ANSI/TIA-568-2-D, TIA-1096-A e ISO 11801 Clase EA/IA
- Clasificación** dual CM/LSZH: retardante de llama y bajo humo cero halógenos
- Longitud:** 2.13 metros (7 pies)
- Color:** violeta para identificación de circuitos

Especificaciones Técnicas

- Rendimiento Eléctrico:** 1px solid rgb(150,150,150.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;
- Retardante de llama y bajo humo:** 1px solid rgb(150,150,150.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;
- Compatibilidad:** 1px solid rgb(150,150,150.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;
- Temperatura:** 1px solid rgb(150,150,150.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;
- Cumplimiento:** 1px solid rgb(150,150,150.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;

Construcción del Cable

- Diámetro:** 4.7 mm
- Longitud:** 2.13 metros
- Color:** violeta
- Alimentación:** PoE
- Temperatura:** -40°C a 75°C
- Operativa:** continua
- Clasificación:** CM/LSZH
- Retardante de llama y bajo humo:** cero halógenos
- Conector:** RJ45 Modular
- Longitud:** 2.13 m / 7 ft
- Normas:** ANSI/TIA-568-2-D, TIA-1096-A, FCC, ISO 11801

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento certificado hasta 500 MHz
Característica 2	Diámetro reducido de 4.7 mm para mayor densidad
Característica 3	Soporta PoE++ IEEE 802.3bt tipo 3 y 4
Característica 4	Clasificación dual CM/LSZH para versatilidad de instalación
Característica 5	Operación extrema de -40°C a 75°C
Característica 6	Cumple ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase EA