



Cable de Parcheo UTP / Cat6A / 28AWG Diámetro Reducido / CM-LSZH / 3.05 m (10 ft) / Gris

SKU: UTP28X10GY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$552.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de parcheo de categoría 6A/clase EA, UTP, de diámetro reducido están contruidos con cable de cobre de par trenzado sin blindar calibre 28 AWG con doble clasificación CM/LSZH, equipados con plugs modulares RJ45 de alto rendimiento. Su construcción compacta de 4.7 mm de diámetro nominal facilita la gestión de cableado en entornos de alta densidad de puertos, mientras que su certificación hasta 500 MHz garantiza transmisión de datos confiable en aplicaciones 10GBASE-T. Disponibles en múltiples longitudes y colores para máxima flexibilidad de diseño en centros de datos y instalaciones empresariales.

Características Principales

- Cable UTP Cat6A 28 AWG de diámetro reducido para alta densidad de puertos
- Rendimiento certificado hasta 500 MHz
- Doble clasificación CM/LSZH para seguridad contra incendios
- Soporte completo para PoE 802.3bt tipo 3 y tipo 4
- Rango de operación -40°C a 75°C
- Construcción con cobre puro sin blindaje
- Plugs modulares RJ45 de alto rendimiento integrados

Especificaciones Técnicas

Cat6A / Clase EA

Hasta 500 MHz

Calibre del Conductor

28 AWG

Cobre puro, par trenzado sin blindaje

Diámetro Nominal

4.7 mm

Diámetro reducido para alta densidad

Doble clasificación para seguridad contra incendios

Longitud

3.05 m (10 pies)

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Conectores

RJ45 modulares de alto rendimiento

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Soporte PoE

IEEE 802.3af / 802.3at / 802.3bt Tipo 3 y 4

48 cables en mazo (af/at); 24 cables (bt)

Temperatura de Operación

-40°C a 75°C

Estándares Cumplidos

ANSI/TIA-568.2-D Cat6A

ISO 11801 Clase EA, ANSI/TIA-1096-A, FCC

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento certificado hasta 500 MHz
Característica 2	Doble clasificación CM/LSZH contra incendios
Característica 3	Soporte PoE 802.3bt tipo 3 y 4
Característica 4	Operación extrema -40°C a 75°C
Característica 5	Construcción cobre puro sin blindaje
Característica 6	Plugs RJ45 de alto rendimiento integrados