



Cable de Parcheo UTP Cat6A / 28AWG Diámetro Reducido / CM/LSZH / 4.57 m (15 ft) / PoE 802.3bt / -40 a 75°C

SKU: UTP28X15BL Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$649.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de parcheo de categoría 6A/clase EA con diámetro reducido están construidos con cable de cobre de par trenzado sin blindar (UTP) calibre 28 AWG, ofreciendo una solución compacta sin sacrificar rendimiento. Su clasificación dual CM/LSZH garantiza baja emisión de humo y resistencia al fuego para entornos críticos. Los plugs modulares RJ45 de alto rendimiento con chapado en oro de 50 µm aseguran conexiones estables y duraderas. Disponibles en múltiples longitudes y colores para máxima flexibilidad de diseño en centros de datos y redes empresariales.

Características Principales

- Construcción UTP sólido 28 AWG con diámetro nominal de 4.7 mm
- Doble clasificación CM/LSZH para baja emisión de humo y resistencia al fuego
- Plugs RJ45 chapados en 50 µm de oro con alta durabilidad de contacto
- Soporte completo PoE IEEE 802.3af/802.3at (48 cables en mazo) y 802.3bt tipo 3 y 4 (24 cables en mazo)
- Rendimiento Cat6A certificado hasta 500 MHz
- Rango de temperatura de operación de -40°C a 75°C

Especificaciones Técnicas

1	200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;
2	200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;
3	200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;
4	200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;
5	200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;
6	200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

Categoría / Clase

Cat6A / Clase EA

Construcción

UTP 28 AWG sólido

Diámetro Nominal

4.7 mm

Longitud

4.57 m (15 ft)

Frecuencia Máxima

500 MHz

Temperatura de Operación

-40°C a 75°C

Cumplimiento

ANSI/TIA-568.2-D, ISO 11801, ANSI/TIA-1096-A, FCC

Color

Negro

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble clasificación CM/LSZH para seguridad reforzada
Característica 2	Plug RJ45 con 50 µm de oro para máxima durabilidad
Característica 3	Soporta PoE++ 802.3bt tipo 3 y 4 sin degradación
Característica 4	Diámetro reducido 4.7 mm para mayor densidad de cableado
Característica 5	Rendimiento certificado hasta 500 MHz
Característica 6	Operación extrema de -40°C a 75°C