



Cable de Parcheo UTP Cat6A, CM/LSZH, Diámetro Reducido (28AWG), Color Amarillo, 2.13 Metros (7 Pies)

SKU: UTP28X7YL Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$413.93

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px; color: inherit;'>
<p style='margin: 0 0 15px; color: inherit;'> Los cables de parcheo de categoría 6A/Clase EA, UTP, de diámetro reducido están contruidos con cable de cobre de par trenzado sin blindar calibre 28 AWG (CM/LSZH de doble clasificación), con plugs modulares RJ45 de alto rendimiento. Los cables de conexión se ofrecen en múltiples longitudes y colores para flexibilidad de diseño. </p> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Rendimiento Cat6A: Supera todos los requisitos de rendimiento eléctrico ANSI / TIA-568.2-D Categoría 6A e ISO 11801 Clase E para frecuencias de hasta 500 MHz <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Diámetro nominal: 4.7 mm <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Cumplimiento FCC y ANSI: Cumple con ANSI/TIA-1096-A <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Temperatura de operación: -40 a 75°C <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Temperatura de almacenamiento: -40 a 70°C <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Grado de flamabilidad: CM/LSZH </div> <div style='border-top: 0; border-left: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin-top: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento certificado hasta 500 MHz
Característica 2	Compatible con PoE hasta 802.3bt Tipo 4
Característica 3	Doble clasificación ignífuga CM/LSZH
Característica 4	Operación extrema de -40°C a 75°C
Característica 5	Diámetro reducido de 4.7 mm para mayor densidad
Característica 6	Cumplimiento FCC y ANSI/TIA-1096-A