



Cable de Parcheo UTP Cat6A, CM/LSZH, Diámetro Reducido (28AWG), Color Amarillo, 4.57 Metros (15 Pies)

SKU: UTP28X15YL    Marca: PANDUIT    Categoría: Patch Cords

\$544.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de parcheo de categoría 6A/Clase EA, UTP, de diámetro reducido están contruidos con cable de cobre de par trenzado sin blindar calibre 28 AWG (CM/LSZH de doble clasificación), con plugs modulares RJ45 de alto rendimiento. Los cables de conexión se ofrecen en múltiples longitudes y colores para flexibilidad de diseño.

Especificaciones Técnicas

- Rendimiento Cat6A: Supera todos los requisitos de rendimiento eléctrico ANSI / TIA-568.2-D Categoría 6A e ISO 11801 Clase E para frecuencias de hasta 500 MHz
- Diámetro nominal: 4.7 mm
- Cumplimiento FCC y ANSI: Cumple con ANSI/TIA-1096-A
- Cumplimiento PoE: Admite aplicaciones PoE IEEE 802.3af/802.3at (48 cables en un mazo) y 802.3bt tipo 3 y tipo 4 (24 cables en un mazo)
- Temperatura de operación: -40 a 75°C
- Temperatura de almacenamiento: -40 a 70°C
- Grado de flamabilidad: CM/LSZH

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| Característica 1 | Gestión optimizada en entornos de alta densidad     |
| Característica 2 | Contactos chapados en oro de 50 micras              |
| Característica 3 | Doble clasificación CM/LSZH para máxima seguridad   |
| Característica 4 | Compatible con PoE IEEE 802.3af/at/bt               |
| Característica 5 | Diámetro reducido de 4.7 mm para mayor flexibilidad |
| Característica 6 | Rendimiento certificado hasta 500 MHz               |