



Cable de Parcheo UTP Cat6A, CM/LSZH, Diámetro Reducido (28AWG), Color Azul, 0.3 Metros (1 Pie)

SKU: UTP28X1BU Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$316.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de parcheo de categoría 6A/Clase EA, UTP, de diámetro reducido están contru

Sección de especificaciones

Especificaciones Técnicas

- Rendimiento Cat6A: Supera todos los requisitos de rendimiento eléctrico ANSI / TIA-568.2-D Categoría 6A e ISO 11801 Clase E para frecuencias de hasta 500 MHz
- Diámetro nominal: 4.7 mm
- Cumplimiento FCC y ANSI: Cumple con ANSI/TIA-1096-A
- Cumplimiento PoE: Admite aplicaciones PoE IEEE 802.3af/802.3at (48 cables en un mazo) y 802.3bt tipo 3 y tipo 4 (24 cables en un mazo)
- Temperatura de operación: -40 a 75°C
- Temperatura de almacenamiento: -40 a 70°C
- Grado de flamabilidad: CM/LSZH

Separador

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento superior a estándares ANSI/TIA e ISO 11801
Característica 2	Diámetro reducido de 4.7 mm para mayor densidad de cableado
Característica 3	Soporta PoE IEEE 802.3af/at/bt Tipo 3 y 4
Característica 4	Clasificación dual CM/LSZH retardante de llama y bajo humo
Característica 5	Rango de temperatura industrial -40°C a 75°C
Característica 6	Plugs RJ45 de alto rendimiento con cable de cobre trenzado