



Cable de Parcheo UTP Cat6A, CM/LSZH, Diámetro Reducido (28AWG), Color Azul, 15.24 Metros (50 Pies)

SKU: UTP28X50BU Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$1,113.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px; color: inherit;*> <p style='margin: 0 0 15px; color: inherit;*>Los cables de parcheo de categoría 6A/Clase EA, UTP, de diámetro reducido están contruidos con cable de cobre de par trenzado sin blindar calibre 28 AWG (CM/LSZH de doble clasificación), con plugs modulares RJ45 de alto rendimiento. Los cables de conexión se ofrecen en múltiples longitudes y colores para flexibilidad de diseño.</p> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Rendimiento Cat6A: Supera todos los requisitos de rendimiento eléctrico ANSI / TIA-568.2-D Categoría 6A e ISO 11801 Clase E para frecuencias de hasta 500 MHz <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Diámetro nominal: 4.7 mm <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Cumplimiento FCC y ANSI: Cumple con ANSI/TIA-1096-A <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Cumplimiento PoE: Admite aplicaciones PoE IEEE 802.3af/802.3at (48 cables en un mazo) y 802.3bt tipo 3 y tipo 4 (24 cables en un mazo) <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Temperatura de operación: -40 a 75°C <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Temperatura de almacenamiento: -40 a 70°C <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Grado de flamabilidad: CM/LSZH </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento superior hasta 500 MHz
Característica 2	Diámetro reducido de 4.7 mm para mayor densidad
Característica 3	Soporta PoE IEEE 802.3bt Tipo 4 de alta potencia
Característica 4	Construcción CM/LSZH de doble clasificación
Característica 5	Operación en temperaturas extremas -40 a 75°C
Característica 6	Cumple ANSI/TIA-1096-A e ISO 11801 Clase EA