



Cable de Parcheo UTP Cat6A, CM/LSZH, Diámetro Reducido (28AWG), Color Azul, 3 Metros (9.84 Pies).

SKU: UTP28X3MBU Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$461.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de parcheo de categoría 6A/clase EA, UTP, de diámetro reducido están contruidos con cable de cobre de par trenzado sin blindaje calibre 28 AWG con doble clasificación CM/LSZH, equipados con plugs modulares RJ45 de alto rendimiento. Su reducido diámetro nominal de 4.7 mm permite una mayor densidad de cableado en canaletas y racks, optimizando el espacio disponible en centros de datos y cuartos de telecomunicaciones. Los cables de conexión se ofrecen en múltiples longitudes y colores para flexibilidad de diseño e identificación de circuitos.

Características Principales

Rendimiento Cat6A certificado hasta 500 MHz
Diámetro reducido de 4.7 mm para máxima densidad de cableado
Compatibilidad completa PoE: IEEE 802.3af/at/bt (tipo 3 y 4)
Rango operativo extendido de -40°C a 75°C
Construcción UTP con conectores RJ45 de alto rendimiento
Doble clasificación CM/LSZH para versatilidad en instalaciones

Especificaciones

Técnicas
Rendimiento Eléctrico
Categoría: Cat6A / Clase EA
Frecuencia máxima: 500 MHz
Estándares: ANSI/TIA-568.2-D, ISO 11801
Cumplimiento FCC: ANSI/TIA-1096-A
Construcción Física
Calibre conductor: 28 AWG
Diámetro nominal: 4.7 mm
Tipo de cable: UTP (par trenzado sin blindaje)
Conectores: RJ45 modulares de alto rendimiento
Clasificación y Ambiental
Clasificación: CM / LSZH (doble clasificación)
Temperatura operación: -40°C a 75°C
Color: Azul
Longitud: 3 m (9.84 pies)
Power over Ethernet
IEEE 802.3af: Soportado (48 cables en mazo)
IEEE 802.3at: Soportado (48 cables en mazo)
IEEE 802.3bt Tipo 3: Soportado (24 cables en mazo)
IEEE 802.3bt Tipo 4: Soportado (24 cables en mazo)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento certificado hasta 500 MHz
Característica 2	Diámetro reducido de 4.7 mm para mayor densidad
Característica 3	Compatibilidad PoE++ IEEE 802.3bt tipo 3 y 4
Característica 4	Rango operativo extendido -40°C a 75°C
Característica 5	Construcción UTP con conectores RJ45 de alto rendimiento
Característica 6	Doble clasificación CM/LSZH para versatilidad de instalación