



Cable de Parcheo UTP Cat6A, CM/LSZH, Diámetro Reducido (28AWG), Color Azul, 3.05 Metros (10 Pies)

SKU: UTP28X10BU Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$463.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de descripción --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px; color: inherit;*> <p style='margin: 0 0 15px; color: inherit;*>Los cables de parcheo de categoría 6A/Clase EA, UTP, de diámetro reducido están contruidos con cable de cobre de par trenzado sin blindar calibre 28 AWG (CM/LSZH de doble clasificación), con plugs modulares RJ45 de alto rendimiento. Los cables de conexión se ofrecen en múltiples longitudes y colores para flexibilidad de diseño.</p> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Rendimiento Cat6A: Supera todos los requisitos de rendimiento eléctrico ANSI / TIA-568.2-D Categoría 6A e ISO 11801 Clase E para frecuencias de hasta 500 MHz <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Diámetro nominal: 4.7 mm <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Cumplimiento FCC y ANSI: Cumple con ANSI/TIA-1096-A <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Temperatura de operación: -40 a 75°C <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Temperatura de almacenamiento: -40 a 70°C <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Grado de flamabilidad: CM/LSZH </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> Separador -->

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento certificado hasta 500 MHz
Característica 2	Diámetro reducido de 4.7 mm para mayor densidad de puertos
Característica 3	Soporta PoE++ IEEE 802.3bt hasta 90W
Característica 4	Doble clasificación CM/LSZH para versatilidad de instalación
Característica 5	Operación extrema de -40°C a 75°C
Característica 6	Cumplimiento ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase EA