



Cable de Parcheo UTP Cat6A, CM/LSZH, Diámetro Reducido (28AWG), Color Azul, 3.66 Metros (12 Pies)

SKU: UTP28X12BU Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$495.42

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de parcheo de categoría 6A/Clase EA, UTP, de diámetro reducido están contruidos con cable de cobre de par trenzado sin blindar calibre 28 AWG (CM/LSZH de doble clasificación), con plugs modulares RJ45 de alto rendimiento. Los cables de conexión se ofrecen en múltiples longitudes y colores para flexibilidad de diseño.

Especificaciones Técnicas

- Rendimiento Cat6A:** Supera todos los requisitos de rendimiento eléctrico ANSI / TIA-568.2-D Categoría 6A e ISO 11801 Clase E para frecuencias de hasta 500 MHz
- Diámetro nominal:** 4.7 mm
- Cumplimiento FCC y ANSI:** Cumple con ANSI/TIA-1096-A
- Temperatura de operación:** -40 a 75°C
- Temperatura de almacenamiento:** -40 a 70°C
- Grado de flamabilidad:** CM/LSZH

Separador

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento certificado hasta 500 MHz
Característica 2	Diámetro reducido de 4.7 mm para rutas densas
Característica 3	Doble clasificación CM/LSZH para protección contra incendios
Característica 4	Soporte PoE IEEE 802.3af/at/bt en configuraciones 24/48 cables
Característica 5	Cobre sólido 28 AWG para óptima conductividad
Característica 6	Operación en temperaturas extremas de -40°C a 75°C