



Cable de Parcheo UTP Cat6A, CM/LSZH, Diámetro Reducido (28AWG), Color Azul, 4.57 Metros (15 Pies)

SKU: UTP28X15BU Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$544.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de parcheo de categoría 6A/Clase EA, UTP, de diámetro reducido están construidos con cable de cobre de par trenzado sin blindar calibre 28 AWG (CM/LSZH de doble clasificación), con plugs modulares RJ45 de alto rendimiento. Los cables de conexión se ofrecen en múltiples longitudes y colores para flexibilidad de diseño.

Especificaciones Técnicas

- Rendimiento Cat6A: Supera todos los requisitos de rendimiento eléctrico ANSI / TIA-568.2-D Categoría 6A e ISO 11801 Clase E para frecuencias de hasta 500 MHz
- Diámetro nominal: 4.7 mm
- Cumplimiento FCC y ANSI: Cumple con ANSI/TIA-1096-A
- Cumplimiento PoE: Admite aplicaciones PoE IEEE 802.3af/802.3at (48 cables en un mazo) y 802.3bt tipo 3 y tipo 4 (24 cables en un mazo)
- Temperatura de operación: -40 a 75°C
- Temperatura de almacenamiento: -40 a 70°C
- Grado de flamabilidad: CM/LSZH

Separador

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento certificado ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase EA
Característica 2	Frecuencia operativa hasta 500 MHz para redes de alta velocidad
Característica 3	Compatibilidad PoE IEEE 802.3af/at/bt Tipo 3 y 4
Característica 4	Rango térmico extendido -40°C a 75°C para ambientes extremos
Característica 5	Doble clasificación CM/LSZH para máxima seguridad contra incendios
Característica 6	Diámetro reducido de 4.7 mm para mayor densidad de cableado