



Cable de Parcheo UTP Cat6A, CM/LSZH, Diámetro Reducido (28AWG), Color Blanco Mate, 3.05 Metros (10 Pies)

SKU: UTP28X10 Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$463.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de parcheo de categoría 6A/Clase EA, UTP, de diámetro reducido están contruidos con cable de cobre de par trenzado sin blindar calibre 28 AWG (CM/LSZH de doble clasificación), con plugs modulares RJ45 de alto rendimiento. Los cables de conexión se ofrecen en múltiples longitudes y colores para flexibilidad de diseño.

Especificaciones Técnicas

- Rendimiento Cat6A:** Supera todos los requisitos de rendimiento eléctrico ANSI / TIA-568.2-D Categoría 6A e ISO 11801 Clase E para frecuencias de hasta 500 MHz
- Diámetro nominal:** 4.7 mm
- Cumplimiento FCC y ANSI:** Cumple con ANSI/TIA-1096-A
- Cumplimiento PoE:** Admite aplicaciones PoE IEEE 802.3af/802.3at (48 cables en un mazo) y 802.3bt tipo 3 y tipo 4 (24 cables en un mazo)
- Temperatura de operación:** -40 a 75°C
- Temperatura de almacenamiento:** -40 a 70°C
- Grado de flamabilidad:** CM/LSZH

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento certificado hasta 500 MHz para redes de alta velocidad
Característica 2	Diámetro reducido de 4.7 mm para mayor densidad de cableado
Característica 3	Soporta PoE++ 802.3bt tipo 3 y 4 con hasta 24 cables en mazo
Característica 4	Doble clasificación CM/LSZH para versatilidad en instalaciones
Característica 5	Operación garantizada de -40°C a 75°C en ambientes exigentes
Característica 6	Cumple ANSI/TIA-568.2-D, ISO 11801 y FCC para máxima interoperabilidad