



Cable de Parcheo UTP Cat6A, CM/LSZH, Diámetro Reducido (28AWG), Color Gris, 0.91 Metros (3 Pies)

SKU: UTP28X3GY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$348.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px; color: inherit;*> <p style='margin: 0 0 15px; color: inherit;*> Los cables de parcheo de categoría 6A/Clase EA, UTP, de diámetro reducido están contruistruidos con cable de cobre de par trenzado sin blindar calibre 28 AWG (CM/LSZH de doble clasificación), con plugs modulares RJ45 de alto rendimiento. Los cables de conexión se ofrecen en múltiples longitudes y colores para flexibilidad de diseño. </p> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Rendimiento Cat6A: Supera todos los requisitos de rendimiento eléctrico ANSI / TIA-568.2-D Categoría 6A e ISO 11801 Clase E para frecuencias de hasta 500 MHz <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Diámetro nominal: 4.7 mm <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Cumplimiento FCC y ANSI: Cumple con ANSI/TIA-1096-A <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Cumplimiento PoE: Admite aplicaciones PoE IEEE 802.3af/802.3at (48 cables en un mazo) y 802.3bt tipo 3 y tipo 4 (24 cables en un mazo) <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Temperatura de operación: -40 a 75°C <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Temperatura de almacenamiento: -40 a 70°C <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Grado de flamabilidad: CM/LSZH </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento superior a 500 MHz para redes de alta velocidad
Característica 2	Diámetro reducido de 4.7 mm para mayor flexibilidad en instalaciones
Característica 3	Soporta PoE++ IEEE 802.3bt para alimentación de dispositivos de alta potencia
Característica 4	Construcción en cobre trenzado para óptima transmisión de señal
Característica 5	Clasificación dual CM/LSZH para máxima seguridad contra incendios
Característica 6	Operación confiable de -40°C a 75°C en ambientes exigentes