



Cable de Parcheo UTP Cat6A, CM/LSZH, Diámetro Reducido (28AWG), Color Gris, 2.13 Metros (7 Pies)

SKU: UTP28X7GY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$414.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de parcheo de categoría 6A/Clase EA, UTP, de diámetro reducido están contruידos con cable de cobre de par trenzado sin blindar calibre 28 AWG (CM/LSZH de doble clasificación), con plugs modulares RJ45 de alto rendimiento. Los cables de conexión se ofrecen en múltiples longitudes y colores para flexibilidad de diseño.

Especificaciones Técnicas

- Rendimiento Cat6A: Supera todos los requisitos de rendimiento eléctrico ANSI / TIA-568.2-D Categoría 6A e ISO 11801 Clase E para frecuencias de hasta 500 MHz
- Diámetro nominal: 4.7 mm
- Diámetro ultracompacto de 4.7 mm
- Soporta PoE++ hasta 90W (802.3bt)
- Doble clasificación CM/LSZH para versatilidad
- Operación extrema de -40°C a 75°C
- Diseño UTP flexible sin blindaje

Cumplimiento FCC y ANSI: Cumple con ANSI/TIA-1096-A

Cumplimiento PoE: Admite aplicaciones PoE IEEE 802.3af/802.3at (48 cables en un mazo) y 802.3bt tipo 3 y tipo 4 (24 cables en un mazo)

Temperatura de operación: -40 a 75°C

Temperatura de almacenamiento: -40 a 70°C

Grado de flamabilidad: CM/LSZH

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento certificado hasta 500 MHz
Característica 2	Diámetro ultracompacto de 4.7 mm
Característica 3	Soporta PoE++ hasta 90W (802.3bt)
Característica 4	Doble clasificación CM/LSZH para versatilidad
Característica 5	Operación extrema de -40°C a 75°C
Característica 6	Diseño UTP flexible sin blindaje