

Sin imagen disponible

Cable de Parcheo UTP Cat6A, CM/LSZH, Diámetro Reducido (28AWG), Color Naranja, 4.57 Metros (15 Pies)

SKU: UTP28X15OR Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$656.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripci&ocute;n</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0 0 15px;'>Los cables de parcheo de categoría 6A/Clase EA, UTP, de diámetro reducido están construidos con cable de cobre de par trenzado sin blindar calibre 28 AWG (CM/LSZH de doble clasificaci&ocute;n), con plugs modulares RJ45 de alto rendimiento. Los cables de conexi&ocute;n se ofrecen en múltiples longitudes y colores para flexibilidad de diseño.</p></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Rendimiento Cat6A: Supera todos los requisitos de rendimiento eléctrico ANSI / TIA-568.2-D Categoría 6A e ISO 11801 Clase E para frecuencias de hasta 500 MHz<li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro nominal: 4.7 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Cumplimiento FCC y ANSI: Cumple con ANSI/TIA-1096-A<li style='margin-bottom: 5px;'>Cumplimiento PoE: Admite aplicaciones PoE IEEE 802.3af/802.3at (48 cables en un mazo) y 802.3bt tipo 3 y tipo 4 (24 cables en un mazo)<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operaci&ocute;n: -40 a 75ºC<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento: -40 a 70ºC<li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de inflamabilidad: CM/LSZH</div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div>