



Cable de Parcheo UTP Cat6A, CM/LSZH, Diámetro Reducido (28AWG), Color Negro, 1.52 Metros (5 Pies)

SKU: UTP28X5BL Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$382.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de parcheo de categoría 6A/Clase EA, UTP, de diámetro reducido están contru

Especificaciones Técnicas

- Rendimiento Cat6A: Supera todos los requisitos de rendimiento eléctrico ANSI / TIA-568.2-D Categoría 6A e ISO 11801 Clase E para frecuencias de hasta 500 MHz
- Diámetro nominal: 4.7 mm
- Cumplimiento FCC y ANSI: Cumple con ANSI/TIA-1096-A
- Cumplimiento PoE: Admite aplicaciones PoE IEEE 802.3af/802.3at (48 cables en un mazo) y 802.3bt tipo 3 y tipo 4 (24 cables en un mazo)
- Temperatura de operación: -40 a 75°C
- Temperatura de almacenamiento: -40 a 70°C
- Grado de flamabilidad: CM/LSZH

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diámetro reducido 4.7 mm para mayor densidad de cableado
Característica 2	Soporta PoE++ 802.3bt tipo 3 y 4 en mazo de 24 cables
Característica 3	Doble clasificación CM/LSZH para versatilidad de instalación
Característica 4	Rango térmico extendido -40°C a 75°C para entornos exigentes
Característica 5	Construcción UTP sin blindaje para optimización de costos
Característica 6	Cumple ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase EA