



Cable de Parcheo UTP Cat6A, CM/LSZH, Diámetro Reducido (28AWG), Color Rojo, 15.24 Metros (50 Pies)

SKU: UTP28X50RD Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$1,061.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de parcheo de categoría 6A/clase EA con diámetro reducido están diseñados para entornos de alta densidad de puertos donde el espacio en racks y canaletas es crítico. Construidos con cable de cobre sólido de par trenzado sin blindar (UTP) calibre 28 AWG y clasificación dual CM/LSZH, ofrecen rendimiento certificado hasta 500 MHz superando los requisitos de ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase EA. Los plugs modulares RJ45 de alto rendimiento con contactos bañados en oro de 50 micropulgadas garantizan conexiones confiables y duraderas. Disponibles en múltiples longitudes y colores para máxima flexibilidad de diseño en centros de datos y salas de telecomunicaciones.

Características Principales

- Diseño de diámetro reducido (4.7 mm)** ideal para alta densidad de cableado
- Conductor sólido UTP 28 AWG** para mayor eficiencia de espacio
- Clasificación dual CM/LSZH:** ignífugo y libre de halógenos
- Contactos RJ45 con baño de oro de 50 μ pulgadas**
- Soporta PoE IEEE 802.3af/at** (48 cables en mazo) y **802.3bt Tipo 3/4** (24 cables en mazo)
- Rendimiento certificado Cat6A/Clase EA** hasta 500 MHz
- Especificaciones Técnicas**
- Categoría y Rendimiento:** Cat6A / Clase EA
- Hasta 500 MHz**
- Supera ANSI/TIA-568.2-D**
- Supera ISO 11801 Clase EA**
- Construcción del Cable:** UTP sólido 28 AWG
- Diámetro nominal:** 4.7 mm
- Longitud:** 15.24 m (50 ft)
- Color:** Rojo
- Clasificación y Cumplimiento:** CM/LSZH (doble clasificación)
- Ignífugo y libre de halógenos**
- ANSI/TIA-1096-AC**
- Cumplimiento FCC**
- Conectores:** Plug modular RJ45
- Contactos con 50 μ pulgadas de oro**
- Alto rendimiento para conexiones confiables**
- Soporte PoE:** IEEE 802.3af/at: 48 cables en mazo / IEEE 802.3bt Tipo 3: 24 cables en mazo / IEEE 802.3bt Tipo 4: 24 cables en mazo
- Condiciones Ambientales:** Temperatura de operación: -40°C

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño compacto para alta densidad de puertos
Característica 2	Conductor sólido 28AWG con diámetro de solo 4.7 mm
Característica 3	Doble clasificación ignífuga CM/LSZH libre de halógenos
Característica 4	Contactos RJ45 con baño de oro de 50 micropulgadas
Característica 5	Soporta PoE++ IEEE 802.3bt Tipo 3 y 4 en mazo de 24 cables
Característica 6	Rendimiento certificado hasta 500 MHz para 10GBase-T