



SKU: UTP28X15RD Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

-<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;"> Descripción </h3> <p style="color: inherit; font-size: 15px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;"> Los cables de parqueo de categoría 6A/Clase EA, UTP, de diámetro reducido están contruïdos con cable de cobre de par trenzado sin blindar calibre 28 AWG (CM/LSZH de doble clasificaciïn), con plugs modulares RJ45 de alto rendimiento. Los cables de conexiïn se ofrecen en mïltiples longitudes y colores para flexibilidad de diseïo. </p> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;"> Especificaciones Tïcnicas </div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px; color: inherit;"> Rendimiento Cat6A: Supera todos los requisitos de rendimiento elïctrico ANSI / TIA-568.2-D Categoría 6A e ISO 11801 Clase E para frecuencias de hasta 500 MHz <li style="margin-bottom: 5px; color: inherit;"> Diámetro nominal: 4.7 mm <li style="margin-bottom: 5px; color: inherit;"> Cumplimiento FCC y ANSI: Cumple con ANSI/TIA-1096-A <li style="margin-bottom: 5px; color: inherit;"> Cumplimiento PoE: Admite aplicaciones PoE IEEE 802.3af/802.3at (48 cables en un mazo) y 802.3bt tipo 3 y tipo 4 (24 cables en un mazo) <li style="margin-bottom: 5px; color: inherit;"> Temperatura de operaciïn: -40 a 75°C <li style="margin-bottom: 5px; color: inherit;"> Temperatura de almacenamiento: -40 a 70°C </div> </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); margin: 0px 0;"> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño CM/LSZH para baja emisión de humos tóxicos
Característica 2	Plugs RJ45 chapados en oro 50 pin para máxima durabilidad
Característica 3	Soporta PoE IEEE 802.3bt Tipo 3 y 4 de alta potencia
Característica 4	Rendimiento certificado hasta 500 MHz
Característica 5	Operación extrema de -40°C a 75°C
Característica 6	Construcción sólida 28AWG para mayor densidad de cableado