

Sin imagen disponible

Cable de Parcheo UTP Cat6A, CM/LSZH, Diámetro Reducido (28AWG), Color Violeta, 1.52 Metros (5 Pies)

SKU: UTP28X5VL Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$460.93

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de parcheo de categoría 6A/Clase EA, UTP, de diámetro reducido están contruidos con cable de cobre de par trenzado sin blindar calibre 28 AWG (CM/LSZH de doble clasificación), con plugs modulares RJ45 de alto rendimiento. Los cables de conexión se ofrecen en múltiples longitudes y colores para flexibilidad de diseño.

Especificaciones Técnicas

- Rendimiento Cat6A: Supera todos los requisitos de rendimiento eléctrico ANSI / TIA-568.2-D Categoría 6A e ISO 11801 Clase E para frecuencias de hasta 500 MHz
- Diámetro nominal: 4.7 mm
- Cumplimiento FCC y ANSI: Cumple con ANSI/TIA-1096-A
- Cumplimiento PoE: Admite aplicaciones PoE IEEE 802.3af/802.3at (48 cables en un mazo) y 802.3bt tipo 3 y tipo 4 (24 cables en un mazo)
- Temperatura de operación: -40 a 75°C
- Temperatura de almacenamiento: -40 a 70°C
- Grado de flamabilidad: CM/LSZH