



Cable de Parcheo UTP, Cat6A, Diámetro Reducido (28 AWG), CM/LSZH, Color Azul, 20.3 cm (8 pulgadas)

SKU: UTP28X8INBU Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$325.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px; color: inherit;'> <p>Los cables de parcheo de diámetro reducido Categoría 6A / Clase EA, UTP, están contruidos con cable de cobre sólido de par trenzado 28 AWG (de doble clasificación CM/LSZH) con conectores modulares RJ45 de alto rendimiento. Los cables de conexión se ofrecen en múltiples longitudes y colores para flexibilidad de diseño.</p> </div> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro reducido de 4.7 mm para flexibilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple ANSI/TIA-568.2-D Categoría 6A hasta 500 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Contactos RJ45 con 50 micras de oro <li style='margin-bottom: 5px;'>Admite PoE IEEE 802.3af/802.3at/802.3bt <li style='margin-bottom: 5px;'>Construcción UTP con cobre sólido 28 AWG </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rendimiento Supera estándares ANSI/TIA-568.2-D Categoría 6A e ISO 11801 Clase EA hasta 500 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro nominal 4.7 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumplimiento FCC y ANSI ANSI/TIA-1096-A, contactos chapados con 50 micras de oro <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumplimiento IEC IEC 60603-7 <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumplimiento PoE IEEE 802.3af/802.3at (48 cables en un mazo) y 802.3bt tipo 3 y tipo 4 (24 cables en un mazo) <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de inflamabilidad CM/LSZH <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de temperatura 14°F a 167°F (-10°C a 75°C) operación, -40°F a 158°F (-40°C a 70°C) almacenamiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Material del conector Policarbonato UL94V-0 <li style='margin-bottom: 5px;'>Contactos Fosforo bronce chapado con 50 microinches de oro <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicaciones <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>10GBASE-T Ethernet <li style='margin-bottom: 5px;'>Consolidación de I/O en centros de datos <li style='margin-bottom: 5px;'>Virtualización de servidores en centros de datos <li style='margin-bottom: 5px;'>Procesamiento paralelo y computación de alta velocidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Aggregación de backbone </div> <!-- Sección de beneficios adicionales --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Beneficios Adicionales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Beneficios Adicionales <li style='margin-bottom: 5px;'>Doble cantidad de cables en canaletas comparado con cables tradicionales Categoría 6A <li style='margin-bottom: 5px;'>Mejora flujo de aire y enfriamiento, reduciendo costos operativos <li style='margin-bottom: 5px;'>100% probado para mapas de conexión, NEXT y rendimiento a nivel de componente <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño con gestor de pares integrado para optimizar rendimiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Etiqueta de identificación para nivel de rendimiento, longitud y número de control <li style='margin-bottom: 5px;'>Construcción robusta con contactos chapados en oro para 2500 ciclos de conexión </div> <!-- Sección de opciones de empaque --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Opciones de Empaque</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Empaque de 25 piezas <li style='margin-bottom: 5px;'>Empaque de 48 piezas </div> </div> <!-- Sección de colores disponibles --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Colores Disponibles</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Negro (BL) <li style='margin-bottom: 5px;'>Azul (BU) <li style='margin-bottom: 5px;'>Rojo (RD) <li style='margin-bottom: 5px;'>Amarillo (YL) <li style='margin-bottom: 5px;'>Verde (GR) <li style='margin-bottom: 5px;'>Naranja (OR) <li style='margin-bottom: 5px;'>Gris (GY) <li style='margin-bottom: 5px;'>Violeta (VL) </div> </div> <!-- Sección de longitudes disponibles --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Longitudes Disponibles</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Pies: 1-50 (cada 1 pie), 55-130 (cada 5 pies) <li style='margin-bottom: 5px;'>Metros: 0.5-10 (cada 0.5m), 11-20 (cada 1m), 25-40 (cada 5m) <li style='margin-bottom: 5px;'>6 pulgadas (0.15m) y 8 pulgadas (0.20m) </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diámetro reducido de 4.7 mm para mayor flexibilidad
Característica 2	Contactos RJ45 chapados con 50 micras de oro
Característica 3	Soporta PoE IEEE 802.3af/at/bt de hasta 100W
Característica 4	Doble capacidad de cables en canaletas vs 6A tradicional
Característica 5	Cobre sólido 28 AWG de doble clasificación CM/LSZH
Característica 6	Cumple ANSI/TIA-568.2-D hasta 500 MHz