



Cable de Parcheo UTP, Cat6A, Diámetro Reducido (28 AWG), CM/LSZH, Color Naranja, 20.3 cm (8 Pulgadas)

SKU: UTP28X8INOR Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$312.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Cable de par trenzado sólido 28 AWG <li style='margin-bottom: 5px;*>Supera ANSI/TIA-568.2-D Cat 6A, hasta 500 MHz <li style='margin-bottom: 5px;*>Conectores RJ45 con contactos chapados en oro <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple IEEE 802.3af/at/bt para PoE <li style='margin-bottom: 5px;*>Disponibles en varios colores y longitudes </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Rendimiento: Categoría 6A/Clase EA <li style='margin-bottom: 5px;*>Frecuencia: Hasta 500 MHz <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro: 4.7 mm nominal <li style='margin-bottom: 5px;*>Compliance: ANSI/TIA-568.2-D Categoría 6A, ISO 11801 Clase EA <li style='margin-bottom: 5px;*>Estándares: ANSI/TIA-1096-A (anteriormente FCC Parte 68), IEC 60603-7 <li style='margin-bottom: 5px;*>PoE: IEEE 802.3af/802.3at (48 cables en un haz), 802.3bt tipo 3 y tipo 4 (24 cables en un haz) <li style='margin-bottom: 5px;*>Grado de Flamabilidad: CM/LSZH </div> <!-- Sección de construcción --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Construcción</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Cable: UTP de cobre sólido 28 AWG (doble clasificación CM/LSZH) <li style='margin-bottom: 5px;*>Conector: Modular RJ45 de alto rendimiento <li style='margin-bottom: 5px;*>Contactos: Chapados con 50 micropulgadas de oro <li style='margin-bottom: 5px;*>Características: Diseño de par entrelazado, plug lock-in (opcional), etiqueta de identificación </div> <!-- Sección de rendimiento --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Rendimiento</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Pruebas: 100% probado para mapeo de cables, NEXT y pérdida de retorno <li style='margin-bottom: 5px;*>Ciclos de conexión: 2500 ciclos de conexión <li style='margin-bottom: 5px;*>Radio de curvatura: Diseño de radio reducido para mejor manejo de cables <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: 14°F a 167°F (-10°C a 75°C) <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de almacenamiento: -40°F a 158°F (-40°C a 70°C) </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Beneficios</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Consolidación de I/O en centros de datos <li style='margin-bottom: 5px;*>Virtualización de servidores en centros de datos <li style='margin-bottom: 5px;*>Procesamiento paralelo y computación de alta velocidad <li style='margin-bottom: 5px;*>Agregación de backbone </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Sección de beneficios --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Beneficios</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Facilita el flujo de aire y enfriamiento en entornos de alta densidad <li style='margin-bottom: 5px;*>Plug lock-in y guardia de pestillo para prevención de remoción no autorizada <li style='margin-bottom: 5px;*>Etiqueta de identificación para trazabilidad y gestión <li style='margin-bottom: 5px;*>Conector patentado con diseño de gestión de pares y pestillo libre de enredos </div> <!-- Sección de opciones de empaque --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Opciones de Empaque</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Paquetes de 25 unidades: UTP28X*^~Q (pies), UTP28X**M^~Q (metros) <li style='margin-bottom: 5px;*>Paquetes de 48 unidades: UTP28SP6IN^~48 (6 pulgadas), UTP28SP8IN^~48 (8 pulgadas) </div> <!-- Sección de identificación --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Identificación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Etiqueta de identificación en el cable <li style='margin-bottom: 5px;*>Identifica nivel de rendimiento, longitud y número de control de calidad <li style='margin-bottom: 5px;*>Para colores estándar: sufijo BL (Negro), BU (Azul), RD (Rojo), YL (Amarillo), GR (Verde), OR (Naranja), GY (Gris) o VL (Violeta) </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectores RJ45 con contactos chapados en oro
Característica 2	Soporta PoE hasta 802.3bt tipo 4
Característica 3	Diámetro reducido de 4.7 mm para mayor densidad
Característica 4	Retardante a la llama y libre de halógenos
Característica 5	Cobre sólido 28 AWG para instalaciones profesionales
Característica 6	Rendimiento verificado hasta 500 MHz