



Cable de Parcheo UTP, Cat6A, Diámetro Reducido (28 AWG), CM/LSZH, Color Rojo, 20.3 cm (8 Pulgadas)

SKU: UTP28X8INRD Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$312.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Cable UTP Categoría 6A con diámetro reducido de 4.7 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple con estándares ANSI/TIA-568.2-D Categoría 6A e ISO 11801 Clase EA <li style='margin-bottom: 5px;*>Plugs RJ45 con contactos chapados con 50 micras de oro <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta aplicaciones PoE IEEE 802.3af/802.3at y 802.3bt tipo 3 y 4 <li style='margin-bottom: 5px;*>Clasificación de flamabilidad CM/LSZH </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Rendimiento: Hasta 500 MHz <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro: 4.7 mm nominal <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura operación: 14°F a 167°F (-10°C a 75°C) <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura almacenamiento: -40°F a 158°F (-40°C a 70°C) <li style='margin-bottom: 5px;*>Materiales: Cobre sólido 28 AWG con doble clasificación CM/LSZH </div> <!-- Sección de cumplimiento normativo --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Cumplimiento Normativo</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>ANSI/TIA-568.2-D Categoría 6A <li style='margin-bottom: 5px;*>ISO 11801 Clase EA <li style='margin-bottom: 5px;*>IEC 60603-7 <li style='margin-bottom: 5px;*>UL 1863 y CAN/CSA-C22.2 <li style='margin-bottom: 5px;*>RoHS </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>10GBASE-T Ethernet <li style='margin-bottom: 5px;*>Virtualización de servidores en centros de datos <li style='margin-bottom: 5px;*>Agregación de backbone <li style='margin-bottom: 5px;*>Procesamiento paralelo y cómputo de alta velocidad <li style='margin-bottom: 5px;*>Consolidación de I/O en centros de datos </div> </div> <!-- Sección de diseño y construcción --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Diseño y Construcción</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño de diámetro reducido con radio de curvatura ajustado para mejor manejo de cables <li style='margin-bottom: 5px;*>Doble aislamiento y protección de pares trenzados <li style='margin-bottom: 5px;*>Carcasa del plug con clasificación UL94V-0 <li style='margin-bottom: 5px;*>Construcción robusta con contactos para 2500 ciclos de conexión <li style='margin-bottom: 5px;*>Etiqueta de identificación con nivel de rendimiento, longitud y número de control de calidad <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño con 'tangle-free latch' para fácil liberación y prevención de enganches </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diámetro reducido de 4.7 mm para mayor densidad de cableado
Característica 2	Contactos RJ45 con 50 micras de chapado en oro
Característica 3	Soporta PoE hasta 802.3bt tipo 3 y 4
Característica 4	Baja emisión de humo con clasificación CM/LSZH
Característica 5	Diseño antienredos para instalación ágil
Característica 6	Rendimiento certificado hasta 500 MHz