



Cable de Parcheo UTP, Cat6A, Diámetro Reducido (28 AWG), CM/LSZH, Color Verde, 20.3 cm (8 Pulgadas)

SKU: UTP28X8INGR Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$312.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Cable par trenzado 28 AWG de diámetro reducido <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple estándares categoría 6A hasta 500 MHz <li style='margin-bottom: 5px;*>Conectores RJ45 con 50 micras de oro <li style='margin-bottom: 5px;*>Admite aplicaciones PoE IEEE 802.3af/at/bt <li style='margin-bottom: 5px;*>Clasificación de flamabilidad CM/LSZH alta seguridad </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Rendimiento: Categoría 6A/Clase EA <li style='margin-bottom: 5px;*>Frecuencia: Hasta 500 MHz <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro: 4.7 mm nominal <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumplimiento: ANSI/TIA-568.2-D, ISO 11801 <li style='margin-bottom: 5px;*>PoE: IEEE 802.3af/at/bt tipo 3 y 4 <li style='margin-bottom: 5px;*>Flamabilidad: CM/LSZH <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura operación: 14°F a 167°F (-10°C a 75°C) <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura almacenamiento: -40°F a 158°F (-40°C a 70°C) <li style='margin-bottom: 5px;*>Conector: RJ45 modular plug <li style='margin-bottom: 5px;*>Contactos: Bronce fosforado con 50 micrómetros de oro <li style='margin-bottom: 5px;*>Pruebas: 100% probados para mapeo de hilos, NEXT y pérdida de retorno <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño: Par trenzado optimizado con gestor de pares integrado <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia: 2500 ciclos de conexión <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud: 8 pulgadas (20.3 cm) </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Beneficios del Diseño</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño de diámetro reducido facilita ruteo en espacios de alta densidad <li style='margin-bottom: 5px;*>Permite doble cantidad de cables en canales comparado con cables tradicionales <li style='margin-bottom: 5px;*>Mejora flujo de aire y enfriamiento en sistemas de cableado <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple con estándares de componentes y canales TIA/ISO <li style='margin-bottom: 5px;*>Conector patentado con sistema antienredos para fácil manejo <li style='margin-bottom: 5px;*>Etiqueta de identificación para nivel de rendimiento y número de control <li style='margin-bottom: 5px;*>Material de construcción robusto para durabilidad </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Aplicaciones Soportadas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>10GBASE-T Ethernet <li style='margin-bottom: 5px;*>Virtualización de servidores en centros de datos <li style='margin-bottom: 5px;*>Agregación de backbone <li style='margin-bottom: 5px;*>Procesamiento paralelo y cómputo de alta velocidad <li style='margin-bottom: 5px;*>Consolidación de I/O en centros de datos </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Compatibilidad y Certificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Certificaciones: cULus, UL 1863, CAN/CSA-C22.2 <li style='margin-bottom: 5px;*>Conformidad RoHS <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple FCC Parte 68 (ANSI/TIA-1096-A) <li style='margin-bottom: 5px;*>Conector con clasificación UL94V-0 <li style='margin-bottom: 5px;*>Aprobado para uso en entornos industriales y comerciales </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Opciones de Configuración</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Colores estándar: Blanco, Negro, Azul, Rojo, Amarillo, Verde, Naranja, Gris y Violeta <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitudes disponibles: 6 y 8 pulgadas (0.2m) <li style='margin-bottom: 5px;*>Empaque: Paquetes de 25 o 48 unidades <li style='margin-bottom: 5px;*>Accesorios: Dispositivos de bloqueo de conector (opcional) </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diámetro reducido de 4.7 mm para alta densidad de puertos
Característica 2	Contactos dorados de 50 µin para conectividad confiable
Característica 3	Soporta PoE++ IEEE 802.3bt tipo 3 y 4 hasta 90W
Característica 4	Baja emisión de humo tóxico con clasificación CM/LSZH
Característica 5	Mejor flujo de aire y enfriamiento en racks densos
Característica 6	100% probado para mapeo de hilos, NEXT y P