



Cable de Parcheo UTP / Categoría 5e / 0.91 m (3 ft) / 24 AWG / PoE / Verde

SKU: NK5EPC3GRY Marca: PANDUIT

\$96.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable de parcheo UTP Categoría 5e/Clase D diseñado para interconexiones de red en infraestructuras de cableado estructurado. Construcción sin blindaje de calibre 24 AWG que garantiza durabilidad en entornos de alto tráfico de datos. Equipado con conectores RJ45 8(8) modulares en ambos extremos con terminación T568A, asegurando conectividad fiable y consistente. Compatible con velocidades Ethernet 10/100/1000 Mbps y estándares de alimentación PoE IEEE 802.3af/at, permitiendo la conexión de dispositivos terminales sin requerir cableado eléctrico adicional. Certificado bajo múltiples normativas internacionales incluyendo TIA/EIA-568-C.2, ISO 11801 Clase D y UL 1863, validando su desempeño en instalaciones profesionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cable de parcheo de cobre Categoría 5e/Clase D<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo sin blindaje (UTP)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Longitud: 0.91 m (3 ft)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Color: verde<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Calibre: 24 AWG<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Esquema de cableado: T568A<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conectores RJ45 8(8) en ambos extremos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Clasificación de flamabilidad: CM<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatibilidad Ethernet 10/100/1000 Mbps<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Soporta PoE IEEE 802.3af e IEEE 802.3at</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Categoría 5e/Clase D<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ethernet 10/100/1000 Mbps<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>IEEE 802.3af (PoE)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Terminación extremo 1: plug modular<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Terminación extremo 2: plug modular</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo: sin blindaje (UTP)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Longitud: 0.91 m (3 ft)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Calibre: 24 AWG<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Color: verde<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Clasificación de flamabilidad: CM<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Terminación extremo 1: plug modular<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Terminación extremo 2: plug modular</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Estándares y Certificaciones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>RoHS<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>UL 1863<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>TIA/EIA-568-C.2<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>ISO 11801 2ª ed., Clase D<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>ANSI/TIA-968-A<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>IEC 60603-7<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>CSA 22.2 No. 62-93</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectividad fiable con conectores RJ45 8(8) en ambos extremos
Característica 2	Soporta Ethernet 10/100/1000 Mbps para redes de datos versátiles
Característica 3	Compatible con PoE IEEE 802.3af/at para alimentación de dispositivos remotos
Característica 4	Calibre 24 AWG para mayor durabilidad en entornos de alto tráfico
Característica 5	Cumple múltiples estándares internacionales para instalaciones certificadas
Característica 6	Esquema de cableado T568A para consistencia en infraestructura de red