



SKU: NK6PC5LY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

DESCRIPCIÓN

Cable de parcheo UTP Categoría 6 diseñado para entornos profesionales que demandan transmisión de datos confiable y de alto rendimiento. Su construcción con conductores de cobre de calibre 24 AWG garantiza compatibilidad con infraestructura de red estándar. La terminación con plugs modulares RJ45 en ambos extremos, configurados bajo el esquema T568B, facilita despliegues inmediatos sin necesidad de herramientas adicionales. La clasificación CM permite su instalación segura en ductos y espacios comerciales interiores. Cada unidad es verificada al 100% para asegurar parámetros eléctricos óptimos antes de su identificación y empaque.

Características Principales

- Alto rendimiento para redes Gigabit Ethernet.
- Conectores RJ45 modulares en ambos extremos.
- Calibre 24 AWG para instalaciones estándar.
- Certificación CM para uso en edificios comerciales.
- Esquema de cableado T568B preterminado al 100% probado con identificación de rendimiento.

Especificaciones Técnicas

Tipo de Producto: Cable de parcheo de cobre.

Nivel de Rendimiento: 1 200px; border: 1px solid #c00000; padding: 12px; background-color: transparent;

Clasificación: Categoría 6 / Clase E.

Tipo de Cable: U/UTP (sin blindaje).

Longitud: 1.5 m (4.92 ft / 5 ft).

Color: Amarillo.

Esquema de Cableado: T568B.

RJ45 (8P) / Conector: RJ45 8P(8C).

Calibre de Conductor: 24 AWG.

Clasificación de Flamabilidad: CM.

Terminación Extremo 1: Plug modular.

Terminación Extremo 2: Plug modular.

Cumplimiento Normativo

- RoHS
- UL 1863
- TIA/EIA-568-C.2
- ISO 11801 2ª Ed.
- ANSI/TIA-968-A
- IEC 60603-7
- CSA 22.2 No. 62-93

Control de calidad: Cables probados al 100% con identificación de rendimiento para asegurar conformidad con especificaciones eléctricas de Categoría 6.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alto rendimiento para redes Gigabit Ethernet
Característica 2	Conectores RJ45 modulares en ambos extremos
Característica 3	Calibre 24 AWG para instalaciones estándar
Característica 4	Certificación CM para uso en edificios comerciales
Característica 5	Esquema de cableado T568B preterminado
Característica 6	100% probado con identificación de rendimiento