



Cable de Parcheo UTP / Categoría 6 / 3 m (9.84 ft) / 24 AWG / Clasificación CM / PoE / Rojo

SKU: NK6PC10RDY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$199.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 16px;'>Cable de parcheo UTP Categoría 6 diseñado para entornos profesionales que demandan alta densidad de conexiones y rendimiento confiable. Su construcción con calibre 24 AWG y clasificación CM permite despliegues versátiles en rack, canalizaciones y áreas de trabajo. Los conectores RJ45 modulares en ambos extremos con esquema de cableado T568B garantizan compatibilidad universal con switches, routers, paneles de parcheo y dispositivos de red. La identificación única de cada cable facilita la gestión documentada de la infraestructura física, reduciendo tiempos de diagnóstico y mantenimiento.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; padding-left: 20px;'>Alto rendimiento para redes Gigabit Ethernet y aplicaciones de Clase ELongitud de 3 metros (9.84 pies) con conectores RJ45 en ambos extremosIdentificación única para rastreo, inventario y gestión de cableado estructuradoDiseño antienredos con botas delgadas que optimizan el espacio en paneles de alta densidadCompatible con alimentación por Ethernet PoE según IEEE 802.3afCumplimiento exhaustivo con normativas internacionales de calidad y seguridad<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo de Producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Cable de parcheo de cobre</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Nivel de Rendimiento</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Categoría 6 / Clase E</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo de Cable</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Tipo de Cable</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>3 m (9.84 ft / 10 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Rojo</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Esquema de Cableado</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>T568B</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Terminación Extremo 1</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Plug modular</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Terminación Extremo 2</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Plug modular</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Clasificación de Flamabilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>CM (Comunicaciones General)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Alimentación PoE</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>IEEE 802.3af</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Cumplimiento Normativo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>RoHS</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>UL 1863</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>UL 1863</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>ISO 11801 2ª Ed. Clase E</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>ISO 11801 2ª Ed. Clase E</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>ANSI/TIA-968-A</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>ANSI/TIA-968-A</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>IEC 60603-7</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>IEC 60603-7</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>CSA 22.2 No. 62-93</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>CSA 22.2 No. 62-93</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>IEEE 802.3af</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>IEEE 802.3af</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alto rendimiento para redes Gigabit Ethernet
Característica 2	Conectores RJ45 en ambos extremos listos para usar
Característica 3	Identificación única para rastreo y gestión de infraestructura
Característica 4	Diseño antienredos con botas delgadas para alta densidad
Característica 5	Compatible con alimentación PoE IEEE 802.3af
Característica 6	Cumple múltiples estándares internacionales de calidad