



Cable de Parcheo UTP / Categoría 6 / 6.10 m (20 ft) / 24 AWG / T568B / Blanco Mate

SKU: NK6PC20Y Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$268.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'> <p style='margin-bottom: 16px;'>Este cable de parcheo UTP Categoría 6 está diseñado para entornos profesionales que demandan transmisión de datos estable y confiable. Con una longitud de 6.10 metros (20 pies), ofrece flexibilidad suficiente para conexiones entre racks, paneles de parcheo y equipos activos en centros de datos y oficinas. Su construcción con calibre 24 AWG y esquema de cableado T568B asegura compatibilidad total con infraestructuras Ethernet gigabit. Los conectores RJ45 8(8) de estándar industrial en ambos extremos garantizan inserciones repetidas sin degradación del rendimiento.</p> <h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'> Rendimiento probado al 100% para máxima confiabilidad en operación continua Cable Categoría 6 / Clase E con esquema de cableado T568B Conectores RJ45 8(8) de estándar industrial en ambos extremos Construcción U/UTP sin blindaje para instalaciones con control de interferencias Cumplimiento normativo RoHS, UL 1863 y clasificación de flammabilidad CM Terminación plug modular en extremo 1 y extremo 2, listo para despliegue inmediato <h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Producto</div> <div style='font-weight: 600;'>Cable de Parcheo de Cobre</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Nivel de Rendimiento</div> <div style='font-weight: 600;'>Categoría 6 / Clase E</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Cable</div> <div style='font-weight: 600;'>U/UTP (Sin Blindaje)</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Conector</div> <div style='font-weight: 600;'>RJ45 8(8)</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Esquema de Cableado</div> <div style='font-weight: 600;'>T568B</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Calibre</div> <div style='font-weight: 600;'>24 AWG</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Clasificación de Flammabilidad</div> <div style='font-weight: 600;'>CM</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Terminación Extremo 1</div> <div style='font-weight: 600;'>Plug Modular</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Terminación Extremo 2</div> <div style='font-weight: 600;'>Plug Modular</div> </div> </div> <h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Cumplimiento Normativo</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 8px; margin-top: 12px;'> UL 1863 TIA/EIA-568-C.2 ISO 11801 2ª Ed. Clase E ANSI/TIA-968-A IEC 60603-7 CSA 22.2 No. 62-93 </div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento probado al 100% para máxima confiabilidad
Característica 2	Conectores RJ45 8(8) de estándar industrial en ambos extremos
Característica 3	Cumplimiento RoHS y UL 1863 para instalaciones seguras
Característica 4	Clasificación de flammabilidad CM para entornos comerciales
Característica 5	Compatible con TIA/EIA-568-C.2 e ISO 11801 Clase E
Característica 6	Terminación plug modular en ambos extremos listo para usar