



Cable de Parcheo UTP / Categoría 6 Clase E / 7.62 m (25 ft) / 24 AWG / T568B / Azul

SKU: NK6PC25BUY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$334.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable de parcheo de cobre U/UTP diseñado para infraestructuras de red empresarial que demandan transmisión confiable a 250 MHz. Cada unidad es verificada individualmente en rendimiento, longitud y parámetros de calidad antes de salir de fábrica, eliminando variaciones que comprometan la integridad de la señal en entornos de alta densidad de puertos. La construcción con calibre 24 AWG y terminación T568B estandarizada asegura compatibilidad inmediata con patch panels, switches y equipos activos de cualquier fabricante, mientras que la clasificación CM permite su despliegue en ductos verticales y espacios comunes de edificios comerciales sin requerir conductos adicionales de protección contra fuego.

Características Principales

- Rendimiento verificado al 100% en cada cable individualmente
- Cable U/UTP sin pantalla, ideal para entornos con interferencia controlada
- Conectores RJ45 8(8) modulares en ambos extremos
- Esquema de cableado T568B estandarizado
- Especificaciones Técnicas
- Tipo de Producto
- Nivel de Rendimiento
- Categoría 6 / Clase E
- Tipo de Cable
- Color
- Longitud
- Calibre
- 24 AWG
- Tipo de Conector
- Terminación Extremo 1
- Terminación Extremo 2
- Plug modular
- Clasificación de Flamabilidad
- CM (Comunicaciones General)
- Normas Cumplidas
- RoHS
- UL 1863
- TIA/EIA-568-C.2
- ISO 11801 2ª Ed. Clase E
- ANSI/TIA-968-A
- IEC 60603-7
- CSA 22.2 No. 62-93

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento verificado al 100% en cada unidad fabricada
Característica 2	Identificación de rendimiento, longitud y control de calidad integrados
Característica 3	Conectores RJ45 8(8) modulares en ambos extremos para conexión directa
Característica 4	Clasificación de flamabilidad CM para instalación en edificios comerciales
Característica 5	Cumple múltiples normativas internacionales de calidad y seguridad
Característica 6	Esquema de cableado T568B estandarizado para compatibilidad universal