



Cable de Parcheo UTP Categoría 6, con Plug Modular en Cada Extremo - 0.3 Metros (1 Pie) - Amarillo

SKU: NK6PC1YLY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$198.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Categoría 6/Clase E para alto rendimiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de 30.48 cm para instalación flexible <li style='margin-bottom: 5px;'>Esquema de cableado T568B para conectividad estándar <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores RJ45 8(8) para conexión segura <li style='margin-bottom: 5px;'>Variedad de colores disponible para fácil identificación </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Cable de parcheo de cobre <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Amarillo <li style='margin-bottom: 5px;'>Nivel de rendimiento: Categoría 6/Clase E <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de cable: U/UTP <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 30.48 cm (1 ft) <li style='margin-bottom: 5px;'>Esquema de cableado: T568B <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de conector: RJ45 8(8) <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre: 24 AWG Estándar <li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificación de flamabilidad: CM <li style='margin-bottom: 5px;'>Terminación extremo 1: Plug modular <li style='margin-bottom: 5px;'>Terminación extremo 2: Plug modular </div> <!-- Sección de estándares y cumplimiento --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándares y cumplimiento <li style='margin-bottom: 5px;'>TIA/EIA-568-C.2 <li style='margin-bottom: 5px;'>ISO 11801 2ª Ed. Clase E <li style='margin-bottom: 5px;'>ANSI/TIA-968-A <li style='margin-bottom: 5px;'>IEC 60603-7 <li style='margin-bottom: 5px;'>CSA 22.2 No. 62-93 </div> <!-- Sección de beneficios --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>100% probado con rendimiento al 100% <li style='margin-bottom: 5px;'>Identificación de nivel de rendimiento, longitud y número de control de calidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Patente de gancho antienredos para facilitar el desmontaje <li style='margin-bottom: 5px;'>Botín de alivio de tensión delgado para fácil acceso en aplicaciones de alta densidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Disponible en variedad de colores y longitudes </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ethernet 10BASE-T, 100BASE-T (Fast Ethernet), y 1000BASE-T (Gigabit Ethernet) <li style='margin-bottom: 5px;'>155 Mb/s ATM, 622 Mb/s ATM, 1.2 Gb/s ATM <li style='margin-bottom: 5px;'>Token Ring 4/16 <li style='margin-bottom: 5px;'>Voice over internet protocol (VoIP) </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de información adicional --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Información adicional</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Part Number: NK6PC1YLY <li style='margin-bottom: 5px;'>Marca: PANDUIT <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: NK6PC1YLY <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso: Conexión de red en áreas de trabajo y paneles de parcheo <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: Compatible con esquemas de cableado T568A y T568B <li style='margin-bottom: 5px;'>Identificación: Incluye marcado de nivel de rendimiento, longitud y número de control de calidad </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cumplimiento Categoría 6/Clase E para alto rendimiento
Característica 2	Conectores RJ45 8(8) para conexión segura y estable
Característica 3	Esquema de cableado T568B para conectividad universal
Característica 4	Calibre 24 AWG con alivio de tensión delgado
Característica 5	Clasificación de flamabilidad CM para instalación segura
Característica 6	Colores codificados para identificación rápida de rutas