



Cable de Parcheo UTP Categoría 6, con Plug Modular en Cada Extremo - 0.3 Metros (1 Pie) - Negro

SKU: NK6PC1BLY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$131.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Categoría 6/Clase E <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 30.48 cm (1 ft) <li style='margin-bottom: 5px;'>Identificación de nivel, longitud y número de control <li style='margin-bottom: 5px;'>Esquema de cableado T568B con conector RJ45 <li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificación de flammabilidad: CM </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Cable de parcheo de cobre UTP <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Nivel de rendimiento: Categoría 6/Clase E <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de cable: U/UTP <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 30.48 cm (1 ft) <li style='margin-bottom: 5px;'>Esquema de cableado: T568B <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de conector: RJ45 8(8) <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre: 24 AWG Estándar <li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificación de flammabilidad: CM <li style='margin-bottom: 5px;'>Terminación extremo 1: Plug modular <li style='margin-bottom: 5px;'>Terminación extremo 2: Plug modular </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Cumplimiento</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>RoHS <li style='margin-bottom: 5px;'>UL 1863 <li style='margin-bottom: 5px;'>TIA/EIA-568-C.2 <li style='margin-bottom: 5px;'>ISO 11801 2ª Ed. Clase E <li style='margin-bottom: 5px;'>ANSI/TIA-968-A <li style='margin-bottom: 5px;'>IEC 60603-7 <li style='margin-bottom: 5px;'>CSA 22.2 No. 62-93 </div> </div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ethernet 10BASE-T <li style='margin-bottom: 5px;'>100BASE-T (Fast Ethernet) <li style='margin-bottom: 5px;'>1000BASE-T (Gigabit Ethernet) <li style='margin-bottom: 5px;'>155 Mb/s ATM <li style='margin-bottom: 5px;'>622 Mb/s ATM <li style='margin-bottom: 5px;'>1.2 Gb/s ATM <li style='margin-bottom: 5px;'>Token Ring 4/16 <li style='margin-bottom: 5px;'>Voice over internet protocol (VoIP) </div> </div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características adicionales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>100% probado con rendimiento garantizado <li style='margin-bottom: 5px;'>Perno anti-enredos para fácil liberación <li style='margin-bottom: 5px;'>Botón de alivio de tensión delgado <li style='margin-bottom: 5px;'>Identificación de nivel de rendimiento y longitud <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con esquemas T568A y T568B </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Part Number Information</h3> <p style='font-size: 14px; color: inherit;'> Modelo: NK6PC1BLY
 Longitud: 1 ft (30.48 cm)
 Color: Negro (BL - Black)
 Esquema: T568B
 Terminación: Plug modular en ambos extremos
 Calibre: 24 AWG
 Clasificación: CM </p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Información de compatibilidad</h3> <p style='font-size: 14px; color: inherit;'> Compatibilidad con estándares de cableado T568A y T568B
 Compatible con aplicaciones de Ethernet hasta 250 MHz
 Soporta IEEE 802.3af y IEEE 802.3at (PoE) </p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión estable hasta 250 MHz para redes Gigabit
Característica 2	Compatible con PoE IEEE 802.3af y 802.3at
Característica 3	Identificación de nivel, longitud y número de control
Característica 4	Terminación T568B con plugs modulares en ambos extremos
Característica 5	Clasificación de flammabilidad CM para instalación en edificios
Característica 6	Cumplimiento con estándares TIA/EIA-568-C.2 e ISO 11801