



Cable de Parcheo UTP Categoría 6, con Plug Modular en Cada Extremo - 1 Metro (3.28 Pies) - Amarillo

SKU: NK6PC3YLY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$150.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre 24 AWG estándar para mayor resistencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Identificación numérica para rastreo de calidad eficiente <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con RoHS, UL 1863, TIA/EIA-568-C.2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector RJ45 8(8) para conexiones robustas <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable categoría 6/clase E para alto rendimiento </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 20px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Cable de parcheo de cobre <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Amarillo <li style='margin-bottom: 5px;'>Nivel de rendimiento: Categoría 6/Clase E <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de cable: U/UTP <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 0.90 m (3 ft) <li style='margin-bottom: 5px;'>Esquema de cableado: T568B <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de conector: RJ45 8(8) <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre: 24 AWG Estándar <li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificación de inflamabilidad: CM <li style='margin-bottom: 5px;'>Terminación extremo 1: Plug modular <li style='margin-bottom: 5px;'>Terminación extremo 2: Plug modular </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumplimiento y certificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ethernet 10BASE-T <li style='margin-bottom: 5px;'>Fast Ethernet 100BASE-T <li style='margin-bottom: 5px;'>Gigabit Ethernet 1000BASE-T <li style='margin-bottom: 5px;'>155 Mb/s ATM <li style='margin-bottom: 5px;'>622 Mb/s ATM <li style='margin-bottom: 5px;'>1.2 Gb/s ATM <li style='margin-bottom: 5px;'>Token Ring 4/16 <li style='margin-bottom: 5px;'>Voice over Internet Protocol (VoIP) </div> </div> </div> <!-- Sección de beneficios --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 20px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Beneficios</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>100% probados con rendimiento garantizado <li style='margin-bottom: 5px;'>Identificación del nivel de rendimiento, longitud y número de control de calidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño de alivio de tensión delgado para fácil acceso en aplicaciones de alta densidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Lengüeta patentada antienredos que previene enganches y permite liberación fácil <li style='margin-bottom: 5px;'>Variedad de colores y longitudes disponibles </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Identificación numérica para rastreo eficiente de calidad
Característica 2	Conector RJ45 8(8) para conexiones robustas
Característica 3	Alivio de tensión delgado para alta densidad
Característica 4	Clasificación de inflamabilidad CM para seguridad
Característica 5	Cumplimiento RoHS, UL 1863, ISO 11801 2*
Característica 6	Esquema de cableado T568B estandarizado