



Cable de Parcheo UTP Categoría 6, con Plug Modular en Cada Extremo - 1 Metro (3.28 Pies) - Azul

SKU: NK6PC3BUY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$150.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Nivel de rendimiento: Categoría 6/Clase E garantizado <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable U/UTP de 0.90 m (3 ft) <li style='margin-bottom: 5px;'>Esquema de cableado T568B con conectores RJ45 <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre 24 AWG estándar, clasificación CM <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificaciones: RoHS, UL 1863, TIA/EIA-568-C.2 </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Cable de parcheo de cobre U/UTP <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Azul <li style='margin-bottom: 5px;'>Nivel de rendimiento: Categoría 6/Clase E <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de cable: U/UTP <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 0.90 m (3 ft) <li style='margin-bottom: 5px;'>Esquema de cableado: T568B <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de conector: RJ45 8(8) <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre: 24 AWG Estándar <li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificación de inflamabilidad: CM <li style='margin-bottom: 5px;'>Terminación extremo 1: Plug modular <li style='margin-bottom: 5px;'>Terminación extremo 2: Plug modular </div> </div> <!-- Sección de certificaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Certificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>100% probado con rendimiento garantizado <li style='margin-bottom: 5px;'>TIA/EIA-568-C.2 <li style='margin-bottom: 5px;'>ISO 11801 2ª Ed. Clase E <li style='margin-bottom: 5px;'>ANSI/TIA-968-A <li style='margin-bottom: 5px;'>IEC 60603-7 <li style='margin-bottom: 5px;'>CSA 22.2 No. 62-93 <li style='margin-bottom: 5px;'>IEEE 802.3af (PoE) <li style='margin-bottom: 5px;'>IEEE 802.3at (PoE+) </div> </div> <!-- Sección de beneficios --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Beneficios</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Identificación de nivel de rendimiento, longitud y número de control <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño con gancho antienredos para fácil liberación <li style='margin-bottom: 5px;'>Botón de alivio de tensión delgado para alta densidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Disponible en múltiples colores y longitudes </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ethernet 10BASE-T, 100BASE-T (Fast Ethernet), y 1000BASE-T (Gigabit Ethernet) <li style='margin-bottom: 5px;'>>155 Mb/s ATM, 622 Mb/s ATM, 1.2 Gb/s ATM <li style='margin-bottom: 5px;'>Token Ring 4/16 <li style='margin-bottom: 5px;'>Voice over internet protocol (VoIP) </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento Cat 6/Clase E para redes de alta velocidad
Característica 2	Conectores RJ45 en ambos extremos para conexión directa
Característica 3	Diseño antienredos con botón delgado para alta densidad
Característica 4	Compatible con Ethernet 10/100/1000 Mbps y VoIP
Característica 5	Calibre 24 AWG con clasificación CM para instalaciones seguras
Característica 6	Certificado bajo estándares UL 1863, TIA/EIA-568-C.2 e ISO 11801