



Cable de Parcheo UTP Categoría 6, con Plug Modular en Cada Extremo - 1.22 Metros (4 Pies) - Azul

SKU: NK6PC4BUY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$148.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable de parcheo UTP Categoría 6 diseñado para interconectar equipos activos, paneles de parcheo y puntos de red en infraestructuras de cableado estructurado. Su construcción de cobre sólido con calibre 24 AWG garantiza transmisión confiable de datos a frecuencias de hasta 250 MHz. Los conectores RJ45 terminados con esquema T568B en ambos extremos permiten despliegue inmediato sin necesidad de herramientas adicionales. La identificación completa del cable facilita la gestión documental y el rastreo de conexiones en centros de datos y armarios de telecomunicaciones. Cumple con estándares internacionales que aseguran interoperabilidad en redes Gigabit Ethernet y compatibilidad hacia aplicaciones de mayor ancho de banda.

Características Principales

Rendimiento certificado al 100% en pruebas de transmisión	Identificación completa para rastreo y documentación de infraestructura	Cumplimiento RoHS, UL 1863 y TIA-568-C.2
Cable Categoría 6 (Clase E) para aplicaciones de hasta 1 Gbps	Conectores RJ45 con esquema T568B, calibre 24 AWG	Longitud de 4 ft (1.2 m / 1.22 m)
Especificaciones Técnicas	Tipo de Producto	Cable de parcheo de cobre
Color	Azul	Nivel de Rendimiento
Categoría	6 / Clase ET	Tipo de Cable
U/UTP (sin apantallamiento)	Longitud	4 ft (1.2 m / 1.22 m)
Esquema de Cableado	T568B	Tipo de Conector
RJ45 8(8)	Calibre de Conductor	24 AWG
Clasificación de Flamabilidad	CM	Terminación
Extremo 1	Plug modular	Terminación
Extremo 2	Plug modular	Terminación

Cumplimiento Normativo: RoHS, UL 1863, TIA/EIA-568-C.2, ISO 11801 2ª Ed. Clase E, ANSI/TIA-968-A, IEC 60603-7, CSA 22.2 No. 62-93

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento certificado al 100% en pruebas de campo
Característica 2	Identificación completa para rastreo y gestión de infraestructura
Característica 3	Conectores RJ45 con esquema de cableado T568B estandarizado
Característica 4	Construcción U/UTP para entornos de bajo ruido electromagnético
Característica 5	Clasificación de flamabilidad CM para instalación en conductos
Característica 6	Cumplimiento multinormativo para integración en redes empresariales