



Cable de Parcheo UTP Categoría 6, con Plug Modular en Cada Extremo - 1.5 Metros (4.92 Pies) - Negro

SKU: NK6PCS5BLY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$167.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Categoría 6/Clase E para alto rendimiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con estándares: RoHS, UL 1863, TIA/EIA-568-C.2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Esquema de cableado T568B seguro y eficaz <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre 24 AWG estándar para durabilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Identificación completa y número de control de calidad </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Información técnica</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Cable de parcheo de cobre <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Nivel de rendimiento: Categoría 6/Clase E <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de cable: U/UTP <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 1.5 m. (5 ft) <li style='margin-bottom: 5px;'>Esquema de cableado: T568B <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de conector: RJ45 8(8) <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre: 24 AWG Estándar <li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificación de flammabilidad: CM <li style='margin-bottom: 5px;'>Terminación extremo 1: Plug modular <li style='margin-bottom: 5px;'>Terminación extremo 2: Plug modular </div> <!-- Sección de cumplimiento --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>RoHS <li style='margin-bottom: 5px;'>UL 1863 <li style='margin-bottom: 5px;'>TIA/EIA-568-C.2 <li style='margin-bottom: 5px;'>ISO 11801 2ª Ed. Clase E <li style='margin-bottom: 5px;'>ANSI/TIA-968-A <li style='margin-bottom: 5px;'>IEC 60603-7 <li style='margin-bottom: 5px;'>CSA 22.2 No. 62-93 </div> </div> </div> <!-- Sección de descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción general</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Probados con rendimiento al 100%. Puede confiar en que cada cable de parcheo entrega el rendimiento especificado.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Cada cable proporciona identificación del nivel de rendimiento, longitud y un número de control de calidad para rastreos futuros.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Variedad de colores y longitudes para cumplir con todas las necesidades.</p> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alto rendimiento Clase E para redes empresariales
Característica 2	Cumplimiento multiestándar internacional verificado
Característica 3	Esquema T568B para conectividad estable y predecible
Característica 4	Calibre 24 AWG optimizado para instalaciones profesionales
Característica 5	Identificación trazable con nivel, longitud y número de control
Característica 6	Terminación plug modular RJ45 en ambos extremos listo para usar