



Cable de Parcheo UTP Categoría 6, con Plug Modular en Cada Extremo - 2 Metros (6.56 Pies) - Azul

SKU: NK6PC7BUY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$168.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable U/UTP, categoría 6, clase E <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de 2.1 m para flexibilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores RJ45 8(8) para alta compatibilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre 24 AWG para durabilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple RoHS, UL 1863, TIA/EIA-568-C.2 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Cable de parcheo de cobre U/UTP <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Azul <li style='margin-bottom: 5px;'>Nivel de rendimiento: Categoría 6/Clase E <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 2.1 m (7 ft) <li style='margin-bottom: 5px;'>Esquema de cableado: T568B <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de conector: RJ45 8(8) <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre: 24 AWG Estándar <li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificación de flamabilidad: CM <li style='margin-bottom: 5px;'>Terminación extremo 1: Plug modular <li style='margin-bottom: 5px;'>Terminación extremo 2: Plug modular </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Cumplimiento</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>100% de prueba de rendimiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Identificación de nivel de rendimiento, longitud y número de control de calidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Patentado lengüeta antienredos <li style='margin-bottom: 5px;'>Bota de alivio de tensión delgada <li style='margin-bottom: 5px;'>Variedad de colores y longitudes disponibles </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ethernet 10BASE-T, 100BASE-T (Fast Ethernet), 1000BASE-T (Gigabit Ethernet) <li style='margin-bottom: 5px;'>155 Mb/s ATM, 622 Mb/s ATM, 1.2 Gb/s ATM <li style='margin-bottom: 5px;'>Token Ring 4/16 <li style='margin-bottom: 5px;'>Voice over internet protocol (VoIP) </div> </div> </div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Rendimiento</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Excede los requisitos de canal TIA-568.2-D Categoría 6 <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple requisitos de componente TIA-568.2-D y ISO 11801 Categoría 6 <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia máxima: 250 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta IEEE 802.3af/802.3at y 802.3bt tipo 3 y 4 PoE </div> </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro del cable: 6.0mm nominal <li style='margin-bottom: 5px;'>Revestimiento de oro de 50 microinches en contactos <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificación de cumplimiento FCC Part 68 <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector modular con alivio de tensión delgado </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación TIA-568.2-D e ISO 11801 para infraestructura confiable
Característica 2	Soporta PoE con frecuencia máxima de 250 MHz
Característica 3	Conectores RJ45 8(8) con terminación T568B estandarizada
Característica 4	Calibre 24 AWG con durabilidad para entornos profesionales
Característica 5	Cumplimiento RoHS y UL 1863 para instalaciones seguras
Característica 6	Prueba de rendimiento 100% con identificación de nivel