



Cable de Parcheo UTP Categoría 6, con Plug Modular en Cada Extremo - 2 Metros (6.56 Pies) - Rojo

SKU: NK6PC7RDY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$168.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Cable de parcheo categoría 6/clase E, U/UTP<li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud precisa de 2.1 m (7 ft)<li style='margin-bottom: 5px;*>Conectores RJ45 8(8) con T568B<li style='margin-bottom: 5px;*>Calibre estándar 24 AWG, clasificación CM<li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple con normas RoHS, UL, TIA/EIA</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Información técnica</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo: Cable de parcheo de cobre<li style='margin-bottom: 5px;*>Color: Rojo<li style='margin-bottom: 5px;*>Nivel de rendimiento: Categoría 6/Clase E<li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de cable: U/UTP<li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud: 2.1 m. (7 ft)<li style='margin-bottom: 5px;*>Esquema de cableado: T568B<li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de conector: RJ45 8(8)<li style='margin-bottom: 5px;*>Calibre: 24 AWG Estándar<li style='margin-bottom: 5px;*>Clasificación de inflamabilidad: CM<li style='margin-bottom: 5px;*>Terminación extremo 1: Plug modular<li style='margin-bottom: 5px;*>Terminación extremo 2: Plug modular</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Cumplimiento</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>RoHS<li style='margin-bottom: 5px;*>UL 1863<li style='margin-bottom: 5px;*>TIA/EIA-568-C.2<li style='margin-bottom: 5px;*>ISO 11801 2ª Ed. Clase E<li style='margin-bottom: 5px;*>ANSI/TIA-968-A<li style='margin-bottom: 5px;*>IEC 60603-7<li style='margin-bottom: 5px;*>CSA 22.2 No. 62-93</div></div><div style='padding: 15px 150px 150px 0.3; margin: 30px 0;*></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectores RJ45 con patrón T568B para compatibilidad total
Característica 2	Calibre 24 AWG optimizado para instalaciones de alta densidad
Característica 3	Clasificación CM para uso en conductos y espacios verticales
Característica 4	Diseño compacto para organización eficiente en racks
Característica 5	Cumplimiento RoHS para instalaciones sostenibles
Característica 6	Terminación plug modular en ambos extremos listo para usar